

PCABS台湾奇美（中国）总代理商

产品名称	PCABS台湾奇美（中国）总代理商
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	PCABS台湾奇美:PCABS台湾奇美 齐全:齐全 台湾奇美:台湾奇美
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

产品详情

上海达双塑胶贸易有限公司

以优惠的价格给广大客户提供优质的品质。本公司货源充足，品种齐全，价格合理。

达双塑胶长期专业供应台湾奇美ABS PBT PA66 PA6 PPS中国总代理商（三证齐全）。

PCABS台湾奇美（中国）总代理商

台湾奇美PC/ABS

达双公司供应PC/ABS台湾奇美PC-345

达双公司供应PC/ABS台湾奇美PC-365

达双公司供应PC/ABS台湾奇美PC-385

达双公司供应PC/ABS台湾奇美PC-510

达双公司供应PC/ABS台湾奇美PC-540

PC/ABS/PC-345/台湾奇美

特性备注：高流动

用途：手机外壳、汽车部件

重要参数：熔体流动速率:13 g/10min密度:1.1 g/cm³吸水率:0.4 %成型收缩率:0.5 %断裂伸长率:85 %

PC/ABS/PC-385/台湾奇美

特性备注：超高耐热,超高冲击

用途：手机外壳、汽车部件

重要参数：熔体流动速率:13 g/10min密度:1.14 g/cm³吸水率:0.4 %成型收缩率:0.5 %断裂伸长率:90 %

PC/ABS/PC-365/台湾奇美

特性备注：高耐热，高冲击

重要参数：熔体流动速率:13 g/10min密度:1.13 g/cm³吸水率:0.4 %成型收缩率:0.5 %断裂伸长率:85 %

PC/ABS/PC-510/台湾奇美

用途：电脑监视器外壳，电脑及通讯部品

重要参数：熔体流动速率:20 g/10min密度:1.16 g/cm³吸水率:0.4 %成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:75

PC/ABS/PC-540/台湾奇美

用途：笔记型电脑外壳，雷射印表机部品

重要参数：密度:1.18 g/cm³吸水率:0.2 %成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:72 拉伸强度:58.82 MPa

我司销售的台湾奇美型号齐全，如需了解台湾奇美ABS PC PC/ABS PMMA更多更全面性能用途价格，请致电与我联系！

我公司服务宗旨：以质量求生存，以服务求信誉，以信誉迎客户，以客户求发展！欢迎各地客户来电！来函订购！