

惠州收缩炉5030纸盒收缩封切机逸林自动化设备

产品名称	惠州收缩炉5030纸盒收缩封切机逸林自动化设备
公司名称	惠州市逸林自动化设备有限公司
价格	32000.00/台
规格参数	
公司地址	中国 广东 惠州市 惠城区 惠州市惠城区仲恺高新区华泰日园5楼
联系电话	0752-3256363 15986536500

产品详情

惠州收缩机的速度控制哪些需要注意

惠州收缩机是利用收缩薄膜来对产品的外包装进行收缩裹紧的包装设备，在食品行业，药品行业的应用非常广泛，为产品套上一层透明包装膜，既安全又环保，还不影响产品的美观度，是产品包装的好帮手。用惠州收缩机来对产品进行收缩包装的时候，包装速度是可调的，可以加快包装速度，也可以减慢包装速度，那么收缩机的速度控制有哪些需要注意的呢，下面我们就来总结一下。

- 1、惠州收缩机进行热收缩时，运行速度不得超过0.3米/秒，否则对产品的包装效果有些影响。
- 2、在启动和定停止时，不得使机器在不平稳的地方发生震动。
- 3、根据深度指示器指示位置或警铃示警及时减速或停机。
 - (1)、将主令控制器拉(或推)至“0”位。
 - (2)、用工作闸点动施闸，按要求及时准确减速。
 - (3)、对有动力制动或低频制动的收缩机要注意观察，使制动电源正常投入，确保收缩机正常减速。
- 4、根据终点信号，及时用工作闸准确停机，防止过卷。惠州收缩机生产厂家诚心介绍。

产品特性：热风循环系统采用一体化设计，升温速度快；采用固态继电器和PID控制，温度公差 ± 1 ；采用金属发热器，经久耐用；加热器采用独特的抽屉式设计，便于检查和更换发热管；透明的可视收缩炉炉窗，可完整的看到整个包装过程；变频调速器控制传送速度，输送平稳，高效稳定；实心活动滚筒，耐高温硅胶套管；变频调速器控制风机控制吹风机速度，可根据产品调整吹风流量；两侧吹风风向可调，使产品达到更佳收缩效果；10mm厚的隔热层可有效减少热量损失，节省电能；自动停机功能使设备在炉温降至70℃时，自动切断电源，节省等待时间，确保机器使用寿命。HYL-5030LW高效热循环收缩炉

型号HYL-5030LW

电源380V 50HZ

功率15KW

输送速度0-15m/min

生产能力10-40pcs/min

输送载量Max：10kg

收缩炉尺寸L1500 × W500 × H300mm

外型尺寸L1800 × W1000 × H1300mm

机器重量370kg

惠州市逸林自动化设备有限公司是一家集研发、生产、销售、服务为一体的大型专业企业。公司自成立以来，凭借自身的技术和经验，不断进取、锐意创新，已逐步成为同行的佼佼者。本公司严格执行ISO9001的优化管理，已在市场上形成了几大主打产品：打包机系列、热收缩机系列、封箱机系列、贴标机系列、真空机系列、封口机系列、高周波系列等。服务宗旨免费安装调试，提供技术指导，一年保修，终身维护！以客户需求为导向，提高客户生产效率为目标。

公司名称：惠州市逸林自动化设备有限公司

联系方式：江小姐 15986536500 0752-3256363

微信号：江小姐 15986536500

公司地址：惠州市仲恺高新区平南华日泰工业园5楼