

岩棉外墙保温板生产厂家|| 岩棉外墙保温板供应商

产品名称	岩棉外墙保温板生产厂家 岩棉外墙保温板供应商
公司名称	廊坊冀延节能科技有限公司
价格	20.00/立方米
规格参数	尺寸:1200*600 厚度:30-150mm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村(注册地址)
联系电话	18713020286 18713020286

产品详情

岩棉外墙保温板生产厂家|| 岩棉外墙保温板供应商

岩棉板主要分为：保温岩棉板，[防水岩棉板](#)，[防火岩棉板](#)，憎水岩棉板。

外墙防火[保温板](#) 岩棉、矿棉可制成岩棉板、[岩棉条](#)、[岩棉毡](#)、岩棉毯(岩棉毡)、[岩棉管](#)等岩棉制品。在众多的[保温材料](#)

中，岩棉制品具有容重轻、导热系数小、吸引好、不燃、使用温度范围广、使用时间长等突出优点。

据测算工业热力装置上每采用一立方米岩棉制品做保温材料，可节省能量2500千卡/小时，相当于每年节省3吨标准煤。在建筑商每使用一吨岩棉保温，一年至少节省一吨石油。因而，它在建筑、石油化工、船舶制造、冶金、电力、城市热网保护，以及农业(培养基)等行业被广泛采用。

岩棉外墙保温板生产厂家|| 岩棉外墙保温板供应商

高强度[外墙岩棉板](#)：高强度外墙专用岩棉板是以[玄武岩](#)

、白云石、矿渣、焦炭等纯天然原料，经冲天炉融化成液体，通过德国进口的离心机经高速离心棍甩丝，经3万吨鼓式集棉机补集纤维，经摆锤的逐层叠铺，纤维打褶，达到一定厚度和层数，再在岩棉纤维中加入一定量的[粘结剂](#)

防尘油、憎水剂，经过沉降、固化、切割等工艺，根据不同用途制成不同密度的系列产品，适用于基墙为[混凝土](#)

或砖墙等密实结构的

新建或既有建筑物的外墙保

温或节能改造；其中外墙保温岩棉带还可以做为[防火隔离带](#)

，与燃烧性能达不到A级的保温材料配套使用，以提高建筑物外墙的消防防火功能。

- 1、高抗压、抗拉伸强度及耐久性指标，保证了产品性能的长期稳定性和可靠性。
- 2、岩棉芯材不燃烧，不释放热量和有毒烟气，火灾发生时还可以有效隔断火焰蔓延，防火性能卓越。
- 3、保温隔热性能优越，可以提高建筑围护结构的热阻值，降低建筑采暖和[空调](#)能耗，节能减排。
- 4、对碳钢、铝（合金）、铜等金属材料及建筑中各种构件均不产生腐蚀。
- 5、具高效的吸音降噪和弹性消震的物理特性。
- 6、不吸湿，耐老化，性能长期稳定。
- 7、质轻，可切可锯，容易加工

岩棉外墙保温板生产厂家|| 岩棉外墙保温板供应商