

# Kaefer凯发数显表,数显千分表,数显百分表

产品名称	Kaefer凯发数显表,数显千分表,数显百分表
公司名称	北京泰通博雅商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Kaefer/凯发 型号:Kaefer/凯发 产地:德国
公司地址	北京市海淀区万寿路街道复兴路46号1号楼3门206室(住宅) (注册地址)
联系电话	010-88580960 13791147701

## 产品详情

德国KAEFER百分表分为数显式和指针式；具有防水防油防震等特性供您选择。所有量表都经过国际或国内标准精确度测试，测试合格证书备案在录。

标签：百分表,数显百分表,指针百分表,电子百分表,机械百分表

### 精密机械(指针)百分表

缜密的设计，精确的显示及牢固的机身保证了凯发精密量表的可靠性及长久的使用寿命。该系列的量表都具有以下特征: 所有量表都经过国际或国内标准精确度测试，测试合格证书备案在录。

以精益求精的想法和机械功能对全系列产品进行最终审核。所有量表按序号排列。

免费提供国标一致性证书。测量杆被细致装入轴套中，并具有可靠的径向间隙。

刻度盘和表圈可以转动，所以可以简单调零。指针在静态下可向后至少微调 0,1 mm,

使机芯齿轮在零位时处于正常啮合状态。用内公差指示器设置公差范围。可换标准测量头，钢珠直径

3,175 mm，螺纹 M 2,5。下轴套直径 8 mm h 6。精心选材保证长久的使用寿命。

## 精密机械(指针)百分表重要技术数据一览表

型号分度值周值量程表径 特征10169IS0,01 mm0,5 mm3,5 mm28 mm10013IS0,01 mm0,5 mm3 mm32 mm10006IS0,01 mm0,5 mm3 mm40 mm10228IS0,01 mm1,0 mm3 mm40 mm10248IS0,01 mm0,5 mm10 mm40 mm10153IS0,01 mm0,5 mm3 mm40 mm10009IS0,01 mm0,5 mm3 mm40 mm10002IS0,01 mm0,5 mm3 mm40 mm防震型10230IS0,01 mm1,0 mm3 mm40 mm防震型10155IS0,01 mm0,5 mm3 mm40 mm防震型10118IS0,01 mm0,5 mm3 mm40 mm防震型10011IS0,01 mm0,5 mm5 mm40 mm10229IS0,01 mm1,0 mm5 mm40 mm10154IS0,01 mm0,5 mm5 mm40 mm10012IS0,01 mm0,5 mm5 mm40 mm10010IS0,01 mm0,5 mm5 mm40 mm防震型10231IS0,01 mm1,0 mm5 mm40 mm防震型10156IS0,01 mm0,5 mm5 mm40 mm防震型10120IS0,01 mm0,5 mm5 mm40 mm防震型10001IS0,01 mm0,5 mm3 mm40 mm端面测量10138IS0,01 mm0,5 mm5 mm40 mm端面测量10005IS0,01 mm - 0,4 mm40 mm精准型10140IS0,01 mm - 0,4 mm44,5 mm精准型10178IS0,01 mm - 0,8 mm40 mm精准型10126IS0,01 mm0,5 mm3 mm44,5 mm油密/水密10181IS0,01 mm0,5 mm5 mm44,5 mm油密/水密10004IS0,01 mm0,5 mm3 mm41 mm防水型10147IS0,01 mm0,5 mm3 mm40 mm磁性后盖10253IS0,01 mm1 mm10 mm58 mm10254IS0,01 mm1 mm10 mm58 mm防震型10021IS0,01 mm1 mm10 mm58 mm10022IS0,01 mm1 mm0 mm58 mm双指针同轴式10142IS0,01 mm1 mm10 mm58 mm10027IS0,01 mm1 mm10 mm58 mm10016IS0,01 mm1 mm10 mm58 mm指针微调10017IS0,01 mm1 mm10 mm58 mm防震型10111IS0,01 mm1 mm10 mm58 mm防震型10143IS0,01 mm1 mm10 mm58 mm防震型10117IS0,01 mm1 mm10 mm58 mm防震型10033IS0,01 mm0,5 mm5 mm58 mm10032IS0,01 mm0,5 mm5 mm58 mm防震型10026IS0,01 mm1 mm20 mm58 mm10238IS0,01 mm1 mm20 mm58 mm防震型10029IS0,01 mm1 mm30 mm58 mm10028IS0,01 mm1 mm30 mm58 mm防震型10031IS0,01 mm1 mm50 mm58 mm10030IS0,01 mm1 mm50 mm58 mm防震型10112IS0,01 mm1 mm80 mm58 mm10170IS0,01 mm1 mm80 mm58 mm防震型10015IS0,01 mm1 mm3 mm58 mm端面测量10137IS0,01 mm1 mm5 mm58 mm端面测量10020IS0,01 mm - 0,8 mm58 mm精准型10239IS0,01 mm - 0,8 mm8 mm精准型10119IS0,01 mm - 0,8 mm58 mm精准型10232IS0,01 mm - 1,0 mm58 mm精准型10122IS0,01 mm - 0,8 mm58 mm精准型10139IS0,01 mm - 0,8 mm61,5 mm精准型10019IS0,01 mm - 1,6 mm58 mm精准型10127IS0,01 mm1 mm10 mm61,5 mm油密/水密10163IS0,01 mm1 mm30 mm61,5 mm油密/水密10018IS0,01 mm1 mm10 mm58 mm防水型10023IS0,01 mm1 mm10 mm58 mm磁性后盖10037IS0,01 mm1 mm10 mm80 mm10036IS0,01 mm1 mm10 mm80 mm防震型10038IS0,01 mm1 mm30 mm80 mm10039IS0,01 mm1 mm50 mm80 mm10040IS0,01 mm1 mm100 mm80 mm10042IS0,01 mm1 mm10 mm100 mm10041IS0,01 mm1 mm10 mm100 mm防震型10043IS0,01 mm1 mm30 mm100 mm10044IS0,01 mm1 mm50 mm100 mm

## 数显百分表重要技术数据一览表

型号读数测量范围表径 数据线特性40406IS0.01 mm12.5 mm44 mm40412IS防水40405IS0.01 mm12.5 mm44 mm40412IS40407IS0.01 mm12.5 mm58 mm40413IS 或 40414IS40400IS0.01 mm12.5 mm60 mm40404IS40402IS0.01 mm25 mm60 mm40404IS40408IS0.01 mm50 mm60 mm40404IS40409IS0.01 mm100 mm60 mm40404IS40415IS0.01 mm0.8 mm44 mm40412IS杠杆测量仪

附件型号技术数据数据线40413IS长度 2 m, SUB-D 插口, 9 针数据线40414IS长度 2 m, 扁插头, 10 针数据线40404IS长度 2 m, SUB-D插口, 9 针/F数据线40412IS长度 2 m, SUB-D插口, 9 针/F电源电池40417IS锂电池 3 V

注:数据线不包括在电子量表的价格中, 必须另外订购。

如果您对该产品感兴趣或者需要相关产品资料, 欢迎与我们联系。

北京泰通博雅有限公司

联系电话: + 86-010-88580960 13791147701 ( 微信 )

联系人: 郭经理

邮箱: [diatest@126.com](mailto:diatest@126.com)