

厂家供应YW液下排污泵（304不锈钢防爆电机）

产品名称	厂家供应YW液下排污泵（304不锈钢防爆电机）
公司名称	永嘉县华邦泵阀制造有限公司
价格	10500.00/台
规格参数	品牌:华邦泵阀 型号:YW150-100-20 流量:100
公司地址	浙江省永嘉县瓯北街道浦西工业区
联系电话	0577-67179986 13777707746

产品详情

YW液下排污泵产品特点:

1. 采用独特的单片或双叶片叶轮结构，大大提高了污物通过能力，能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。2. 机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料，可使泵安全连续运行8000小时以上。3. 整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著，检修方便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减少工程造价。4. 泵结构紧凑，体积小，移动方便，安装简单。5. 可配备液位自动控制柜，根据所需的液位变化，自动控制泵的起停，无需专人看管，使用极为方便。6. 泵为立式结构，工作时泵体浸在液体中因而很容易起动，不存在排气抽空问题，同时具有无泄漏等特点，液下深度可达15米。7. 接轴结构先进可靠，泵与电机采用联轴器联结，泵轴尺寸精密，保证了泵平稳运行，留有足够的安全系数。8. 泵有单管安装和双管安装两种，支承件有圆盘和方盘安装，适合不同需要。

YW液下排污泵主要用途:适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业，以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物，也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。

YW型液下排污泵型号意义例如：200YW400-30PB200-排出口直径（mm）YW-液下式排污泵400-额定流量（m³/h）30-额定扬程（m）P-材质为不锈钢B-防爆

泵使用方法及注意事项

- 1.泵使用前应仔细检查泵和电机有无损伤.检查紧固件紧固情况。
- 2.盘动泵检查有无磨擦声.同时检查泵轴与电机轴同心度.两联轴节外圆偏差数不超过0.5mm
- 3.接泵出液口之管路.应另设支架.不允许将其重量加于泵体上。
- 4.水泵在无特殊情况必须配备全自动水泵控制柜.切勿直接挂电网或使用闸刀开关来接通电流.确保水泵正

常运行.

5.不得将水泵长期处于低扬程状态下运行(一般使用扬程不得低于额定扬程的60%).最好能控制在建议使用扬程范围以内.以防水泵因超载烧坏电机。

YW型液下排污泵结构图

性能参数

型号

口径(mm)

流量(m³/h)

扬程(m)

功率(kw)

转速(r/min)

效率(%)

YW25-8-22-1.1

25

8

22

1.1

2825

38.5

YW32-12-15-1.1

32

12

15

1.1

2825

40

YW40-15-15-1.5

40

15

15

1.5

2840

45.1

YW40-15-30-2.2

40

15

30

2.2

2840

48

YW50-20-7-0.75

50

20

7

0.75

1390

54

YW50-10-10-0.75

50

10

10

0.75

1390

56

YW50-20-15-1.5

50

20

15

1.5

2840

55

YW50-15-25-2.2

50

15

25

2.2

2840

56

YW50-18-30-3

50

18

30

3

2880

58

YW50-25-32-5.5

50

25

32

5.5

2900

53

YW50-20-40-7.5

50

20

40

7.5

2900

55

YW65-25-15-2.2

65

25

15

2.2

2840

52

YW65-37-13-3

65

37

13

3

2880

55

YW65-25-30-4

65

25

30

4

2890

58

YW65-30-40-7.5

65

30

40

7.5

2900

56

YW65-35-50-11

65

35

50

11

2930

60

YW65-35-60-15

65

35

60

15

2930

63

YW80-40-7-2.2

80

40

7

2.2

1420

52

YW80-43-13-3

80

43

13

3

2880

50