

实验室用在线粘度计VM-10A

产品名称	实验室用在线粘度计VM-10A
公司名称	西安默瑞电子科技有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	品牌:SEKONIC赛科尼可 型号:VM-10A 产地:日本
公司地址	陕西省西安市碑林区长安大街3号
联系电话	029-87209936 18189255508

产品详情

实验室用振动式粘度计VM-10A/100A系列

振动式粘度计测量方式已经被日本国家工业标准JIS采纳

(2011年5月 JIS Z 8803:2011液体的粘度测定方法)

特点：

- 1、探针只要侵入液体2ML即可测量
- 2、少量的液体测量即可得到高精度的粘度测量结果
- 3、清扫简单，只要轻轻擦拭探针附着的液体即可
- 4、对于所要测试容器的大小，形状没有限制要求。
- 5、液体的流向有无都可以测量。
- 6、通过附带的软件可以把测量到的数据导入到电脑中对于分析数据更方便
- 7、客户可以自行校正，（使用日本工业标准JISZ8809粘度计校正标准液校正比较）
- 8、探针材料使用了钛钢，耐腐蚀性，可以测量各种液体

独自技术便于操作的粘度计

规格参数：

VM-10A粘度测定范围：0.4-500000mPa·s VM-100A粘度测定范围：0.4-500000mPa·s

粘度测定精度：测定值 $\pm 5\%$

重现性：测定值 $\pm 2\%$

温度测定范围：-20~100

粘度校正：使用粘度计校正用标准液（JISZ8809：2011）

粘度表示：液晶LCD 3位数显示（不含小数点）

使用环境：10~40℃，20~80%RH（不包括液体接触部分，没有结霜）

模拟输出：支持粘度 温度的全刻度DC0-5V

数字输出：RS232数据输出

电源：AC电源（输入：AC100~240V 50/60HZ 输出：DC9V 2600mA）

实验室粘度计的型号还有200T，既可以实验室用，也可以工业用，进口的SEKONIC品牌。