

12V100AH德国阳光蓄电池

产品名称	12V100AH德国阳光蓄电池
公司名称	中企建业电源系统（北京）有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:德国阳光蓄电池 型号:12V100AH 产地:德国
公司地址	北京北京市海淀区上地国际创业园
联系电话	17600165329

产品详情

德国阳光蓄电池A412/100A（12V100AH）原装进口德国阳光埃克塞德科技集团旗下的德国阳光Sonnenschein A400系列阀控式密封技术引进于德国先进的胶体电池生产技术、采用欧洲进口的关键原材料，使用欧洲关键专用生产设备生产。富液式设计[2]、厚极板技术和独特的胶体电解质配制灌加工工艺保证了电池的使用寿命；具有超长的服务寿命和很高的可靠性，可以应用于苛刻的高低温环境、恶劣的电力条件。该产品广泛应用于ups，通讯，工业等领域。电解：呈凝胶状态，液体无分层、电池循环性能好；密度低、减缓对版衫腐蚀，电池浮充寿命长。

阳光蓄电池(北京)销售中心隶属于美国埃克塞德电源科技集团公司，主要负责原装进口德国阳光蓄电池、阳光蓄电池在国内的市场推广、技术支持、查询、售后等业务。我公司成立于2001年，坐落于北京市金融繁华区中关村，欢迎莅临我司参观指导工作。德国阳光蓄电池A412/100A（12V100AH）原装进口德国阳光蓄电池(北京)销售中心成立以来以“诚信经营、质量第一”经营宗旨。始终致力于将最优质的蓄电池产品奉献给客户。北京索瑞森科技有限公司是美国 Exide Technologies 在华正式授权核心代理商。负责Exide公司旗下(阳光)及美国GNB阀控式密封铅酸电池[3]在华东地区的销售和售后服务。凡经北京索瑞森经销的Exide产品均可提供原产地证明，并享受Exide公司中国办事处的原厂保养维护40多年来，他们对胶体电解质的配方和各种专门的添加剂在研制、制造和应用工艺等领域不断地进行了研究改进。在深入研究中发现，胶体蓄电池具有自放电小、耐深放电性能优良、循环使用寿命长、浮充电压低、浮充电流小、少维护、易维护、无腐蚀、无污染、无气体外逸，无液体溢出，利于环保等特点德国阳光蓄电池A412/100A（12V100AH）原装进口 德国阳光蓄电池是目前世界上最好的工业蓄电池之一。在中国，德国阳光蓄电池近几年来一直都占据国内同类产品的市场销量第一的位置，这归因于德国阳光蓄电池的卓越品质。先进的技术，使用寿命长，性能稳定。现代优良的胶体蓄电池是伴随着密封免维护蓄电池几乎同时问世的。德国阳光电池公司（Sonnenschein）开发的Dryfit胶体蓄电池就是这项技术的杰出代表。该公司于1957年开始研制胶体蓄电池。由于已经出现的密封电池和新型凝胶剂为阳光公司研制胶体密封蓄电池提供了有利条件。

德国阳光蓄电池A412/100A（12V100AH）原装进口40多年来，他们对胶体电解质的配方和各种专门的添加剂在研制、制造和应用工艺等领域不断地进行了研究改进。在深入研究中发现，胶体蓄电池具有自放电小、耐深放电性能优良、循环使用寿命长、浮充电压低、浮充电流小、少维护、易维护、无腐蚀、无

污染、无气体外逸，无液体溢出，利于环保等特点。

胶体技术由德国阳光公司发明并发展，实现了电池免维护。

型号	防火等级	电压 V	额定容量(Ah,C10, 1.80V,25)	长 mm	宽 mm	高 mm	约重 kg
A412/180 A	UL94-HB或V0	12	185	518	274	238	64
A412/180 F10	UL94-HB或V0	12	185	518	274	244	64.5
A406/165 F10	UL94-HB或V0	6	170	244	190	282	28.5
A406/165 A	UL94-HB或V0	6	170	244	190	275	28
A412/120 F10	UL94-HB或V0	12	124	513	223	223	46
A412/120 A	UL94-HB或V0	12	124	513	223	223	45.5
A412/100 F10	UL94-HB或V0	12	103	513	189	223	37
A412/100 A	UL94-HB或V0	12	103	513	189	223	36.5
A412/90 F10	UL94-HB或V0	12	93	284	267	237	33.5
A412/90 A	UL94-HB或V0	12	93	284	267	230	33
A412/85 F10	UL94-HB或V0	12	88	204	244	276	32
A412/65 F10	UL94-HB或V0	12	67	353	175	220	23.5
A412/65 G6	UL94-HB或V0	12	67	353	175	190	23
A412/50 F10	UL94-HB或V0	12	52	278	175	196	19
A412/50 A	UL94-HB或V0	12	52	278	175	190	18.5
A412/50 G6	UL94-HB或V0	12	52	278	175	190	18.5
A412/32 F10	UL94-HB或V0	12	33	210	175	181	14.1
A412/32 G6	UL94-HB或V0	12	33	210	175	175	13.6
A412/20 G5	UL94-HB或V0	12	21	167	176	126	9
A412/12 SR	UL94-HB或V0	12	12.5	181	76	156	5.6
A412/8.5 SR	UL94-HB或V0	12	8.8	152	98	98	3.6
A412/5.5 SR	UL94-HB或V0	12	5.8	152	66	98	2.5