



产品型号	WY-SW-50	出水水质	符合生活饮用水标准 GB5749-2006
产水量	2.08m <sup>3</sup> /小时	使用功率	15KW
脱盐率	>99.5%	电源	AC380V / 50Hz
产水含盐量	<700mg/L	电控防护等级	IP54
系统回收率	35%(视温度和水质而定)	外形尺寸	2600*1200*1800mm
操作压力	<6.5Mpa	净重	600Kg
反渗透膜&膜壳	3支*3支	材料组成	SUS316 不锈钢
系统功能	<p>1. 高压卸荷，当高压泵出水压力超过6.2MPa时设备自动停机保护动作并发出声光报警。</p> <p>2. 低压停机保护，当预处理供水不足引起高压泵进水压力低于0.05MPa时，会自动发出声光报警。</p> <p>3. 配置有手动多路阀，多介质过滤器在压差达到0.1MPa 时进行清洗。</p> <p>4. 配置反渗透膜清洗系统，可对反渗透膜组件进行物理清洗、化学清洗和加注药剂。</p>		
主要配件	<p>进水泵：SUS316，南方泵(CNP)</p> <p>多介质过滤器：600x1900mm，FRP</p> <p>保安过滤器：30" x 10 μm，UPVC</p> <p>精密过滤器：30" x 5 μm，UPVC</p> <p>高压泵：SUS316L，台湾钻石牌(Diamond)/PINFL</p> <p>反渗透膜：美国陶氏 / 东丽 / 海德能</p> <p>膜壳：1000PSI，1芯，FRP材质</p> <p>清洗箱：120L</p> <p>化学清洗装置：系统配套</p> <p>电气元件：施耐德品牌</p> <p>电导率仪：科瑞达</p> <p>高压管道：高压2205双相钢</p> <p>低压管道：PVC，台湾三厘</p>		
出厂设备清单	1. 水处理设备		



? ??????????????????????GB5749-2006??

? ??????15-20????????????????????????????????

? ?????????????????????????????????????

### 反渗透技术

??

??

??

????????????????????????????????????