

添丰管业塑胶顶盖黑色、黄色

产品名称	添丰管业塑胶顶盖黑色、黄色
公司名称	东莞市添丰管业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:添丰管业 材质:塑胶 产地:广东
公司地址	东莞市常平镇还珠沥村下班头新村五街84号
联系电话	0769-82066568 18924367185

产品详情

添丰管业塑胶顶盖黑色、黄色

用于骨架管末端的装饰封盖

添丰厂家精益管-脚轮系列脚轮配件膨胀脚轮平板脚轮工作台脚轮货架脚轮

按照材料主要分为热塑聚氨酯、聚丙烯 (pp)、尼龙(PA)、热塑橡胶、聚氯乙烯。

热塑聚氨酯特点：可循环热塑性聚氨酯轮胎聚丙烯共聚物轮心，是既要求载重又注重地面保护的理想选择，运行起来低噪音、耐磨损、耐冲击、防油脂、矿物油和一些酸质正常运转速度达4km/h。

聚丙烯 (pp)特点：可循环聚丙烯共聚物的胎心和胎面，适用轻型，重型，运转起来十分容易手动省力，静载重情况下抗变形，性价比高，很好的防化学物质,适度的耐冲击正常运转速度达4km/h。

尼龙(PA)特点：高质量尼龙胎心和胎面，自重轻机械阻力小，转动灵活，手动和机械使用更省力，使用潮湿环境下工作的设备，防油脂，原油，盐，一些酸性物质，环保材料，正常运转速度达4km/h。

热塑橡胶特点：耐拉升性能优异，抗强张度最高.长期耐温超过70 低温环境性能良好的-60 下仍能保持良好的弯曲性，良好的电绝缘性、防滑性、耐磨性、耐候性和一般的化学品。

聚氯乙烯特点：阻燃因此被广泛用于防火应用，不易被酸碱腐蚀比较耐热。有较好的抗拉、抗弯、抗压、抗冲击能力。

聚氨酯脚轮:由于聚氨酯耐磨性，耐污水等特点更出色，所以多用于环保，无尘行业，聚氨酯对地面的摩擦系数比较小，所以在使用过程中噪音系数低，成为很多环保行业的首选。

脚轮为什么有聚氨酯轮？聚氨酯俗称优力胶、弹簧胶、全称为：聚氨基甲酸酯或异氰酸酯聚合物。聚氨酯是一种介于塑料和橡胶之间的弹性体，其优良的综合性能是普通的塑料和橡胶所不具备的。

1. 聚氨酯轮的特性 聚氨酯轮的弹性体具备耐磨耗、耐化学侵蚀、高强度、高弹性、耐低压、吸震性强、耐撕裂，耐辐射，高承载和减震缓冲等良好性能。聚氨酯轮同时具备较宽的硬度范围，从邵氏A10—100。目前市面上已经有超越邵氏A100及以上的产品。此外，聚氨酯轮具备优良的吸音特性，轮子在运动过程中不产生噪音，可达到静音效果。PU轮的这些特性，非常适合作为脚轮材料。

2. 聚氨酯轮可采用多种加工方法

(1)、聚氨酯轮既可与普通塑料一样，用注射、挤出、压延、吹塑等工艺成型（指CPU）；

(2)、聚氨酯轮弹性体也能跟通用橡胶一样采取塑炼、混炼、硫化工艺成型（指MPU）；

(3)、聚氨酯轮还能够制成液体橡胶，浇注模压成型或喷涂、灌封、离心成型（指CPU）。

按照载重分类：

轻型脚轮：载重在100kg以下

中型脚轮：载重在100-300kg

重型脚轮：载重在160-650kg

超重型脚轮：载重在650-2000kg

特重型脚轮：载重在1000-6000kg

按安装方式分为：

底板式：包括底板式万向轮和底板式刹车轮用于各种载重。

螺杆式：包括螺杆式万向轮和螺杆式刹车轮多用于轻中型载重。

插杆式：包括插杆式万向轮和插杆式刹车轮多用于轻中型载重。

支架材质：材质一般用碳钢，可进行各种电镀，如镀锌、镀铜、镀镍、镀铬、喷涂等。也有用不锈钢的，而我司主要是不锈钢和铸铁材质的。

如何选择脚轮：

脚轮的种类繁多，在大小、型号、轮胎面各不相同。选择合适的脚轮取决以下几个条件：

尺寸：一般直径越大推动就越省力越障碍能力越好，荷重能力也愈大同时也较能保护地面不受损坏，轮径大小的选择首先应考虑承载的重量和荷重下搬运车的起动力来决定。

使用的场地环境：

工作环境中含有化学品、血、油脂、机油、盐等物质。

特殊要求：静音、减震、各种特殊气候，如湿度、高温或严寒。抗冲击、碰撞行驶安全要求。

注意事项：

- 1、避免超重。
- 2、切勿偏置。
- 3、定期检修保养，如定期上油，适时检查螺丝