

Z73X-10手动浆液阀、手动耐磨浆液阀

产品名称	Z73X-10手动浆液阀、手动耐磨浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/台
规格参数	材质:铸铁、不锈钢 型号:PZ73X-10 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z73X-10手动浆液阀、手动耐磨浆液阀产品特点：1、结构紧凑，设计合理，阀门钢性好，通道流畅，流阻系数小2、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长3、采用柔和石墨填料，密封可靠，操作轻便灵活4、驱动方式为手动

Z73X-10手动浆液阀、手动耐磨浆液阀适用介质：

- 1、采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。
- 2、净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。
- 3、造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。
- 4、制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。
- 5、食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。
- 6、电站除灰——用于灰渣浆。

Z73X-10手动浆液阀、手动耐磨浆液阀引用标准：

设计制造：JB/T 8691-98结构长度：GB/T 15188.2-94法兰连接尺寸：GB/T 9113-2000阀门检查和试验：
：GB/T 13927-92Z73X-10手动浆液阀、手动耐磨浆液阀性能材料：

型号

Z773X-2.5

Z773X-6

Z773X-10

Z773X-16

工作压力（MPa）

0.25

0.6

1.0

1.6

适用介质

煤浆、糖浆、纸浆、泥浆、污水、矿渣等

适用温度（ ）

120

材料

阀体

灰铸铁

闸板

铬镍钛不锈钢

阀体密封圈

合成橡胶或聚四氟乙烯

阀杆

铬不锈钢

支架

碳素钢

填料

聚四氟乙烯

Z73X-10手动浆液阀、手动耐磨浆液阀连接尺寸：

公称通径mm

L

D

D1

H

n-M

PN0.6

PN1.0

50

48

48

125

100

335

4-M16

65

48

48

145

120

363

4-M16

80

50

50

160

135

395

4-M16

100

50

50

180

155

465

8-M16

125

50

50

210

185

530

8-M16

150

60

60

240

210

630

8-M20

200

60

60

295

265

750

8-M20

250

70

70

350

318

900

12-M20

300

70

80

400

368

1120

12-M20

350

80

80

460

430

1260

16-M20

400

90

90

515

482

1450

16-M22

450

90

120

565

532

1600

