

PZ73W-10P手动浆闸阀

产品名称	PZ73W-10P手动浆闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:PZ73W/X/H/F-10P 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73W/X/H/F-10P手动浆闸阀、不锈钢对夹式浆闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，刀型闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。刀型闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分刀型闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

PZ73W/X/H/F-10P手动浆闸阀产品特点

2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏4、上密封填料采用柔性 PTFE ，密封可靠、操作轻便灵活5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。PZ73W/X/H/F-10P手动浆闸阀主要性能规范

公称压力（MPa）

壳体试验（MPa）

密封试验（MPa）

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 -900 100

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物Mortar Mixture,Dregs with Water Proportion

PZ73W/X/H/F-10P手动浆闸阀主要零部件材质

体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金Rubber、PTFE、S.S、Carbide Alloy

PZ73W/X/H/F-10P手动浆闸阀主要外形及连接尺寸 (mm)

MPa

DN

L

D1

D2

H

N-M

D0

W (Kg)

1.0

50

48

100

125

285

4-M16

180

8

65

48

120

145

298

4-M16

180

10

80

51

135

160

315

4-M16

220

12

100

51

155

180

365

8-M16

220

14

125

57

185

210

400

8-M16

230

22

150

57

210

240

475

8-M20

280

29

200

70

265

295

540

8-M20

360

38

250

70

320

350

630

12-M20

360

66

300

76

368

400

780

12-M20

400

100

350

76

428

460

885

16-M20

400

119

400

89

482

515

990

16-M22

400

195

450

89

532

565

1100

20-M22

530

285