

POE供电IP网络广播防水音柱

产品名称	POE供电IP网络广播防水音柱
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	9.00/只
规格参数	型号:AEO 产地:深圳 功率:20W
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

产品详情

POE通过电缆供电的原理

标准的五类网线有四对双绞线,但是在10M base-T和100M base-T中只用到其中的两对。IEEE80 2.3af允许两种用法,应用空闲脚供电时,4、5脚连接为正极,7、8脚连接为负极。应用数据脚供电时,将DC电源加在传输变压器的中点,不影响数据的传输。在这种方式下线对1、2和线对3、6可以为任意极性。标准不允许同时应用以上两种情况。电源提供设备PSE只能提供一种用法,但是电源应用设备PD必须能够同时适应两种情况。

POE供电的好处

1、它节约成本。因为它只需要安装一条而不是两条电缆。许多情况下,都需要安装在难以部署AC电源的地方。随着与以太网相连的设备的增加,如果无需为设备提供本地电源,将大大降低部署成本,并简化其可管理性。 2、它易于安装和管理。客户能够自动、安全地在网络上混用原有设备和PoE设备,能够与现有以太网电缆共存。 3、它安全。因为PoE供电端设备只会为需要供电的设备供电。只有连接了需要供电的设备,以太网电缆才会有电压存在,因而消除了线路上漏电的风险。 4、它易于网络设备的管理。

产品用途：

室外室内豪华型防水音柱式一体化网络音频解码扬声器,用于广播分区音频解码、声音还原作用应用场地如火车站、地铁、教堂、工厂、仓库、公园停车场及露天市场等;室外使用效果均佳。产品特点:专业音柱式设计,箱体采用优质铝型材制造,可抵挡大小风雨铝质网面材料结构,内置网络解码模块,立体声功率放大、高保真扬声器设有1个标准10/100M RJ45网络交换接口,支持局域网、广域网接入实现加密传输,接受器支持自动扫频功能,轻松避开干扰单向点播功能,通过服务器软件手动或定时自动播放节目音箱自带功率放大,15W/8 立体声定阻输出终端输出音质达到CD级采用高速工业级芯片,嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术,启动时间小于1秒数字化成品,扩容方便,不受地理位置限制,无需增加机房管理设备,采用共网免线路施工的设计理念,安装方便规格参数:网络接口:RJ45传输速率:1

0/100Mbps支持协议:UDP、RTP、TCP、组播、SIP协音频格:MP3、WMA、WAV音频模式:16位立体声C
D音质采样频率:8K-48KHz输出功率:15W频率响应:100-15KHz灵敏度(1m,1W):88dB±3dB谐波失真:
0.1%喇叭单元:4"x1+2.5"x1电源输入:190~240V 50-60HZ;DC12V/2A:工作温度:5 -40

工作湿度:20%-80%相对湿度,无结露