

## PZ273电液动浆液阀、对夹式浆闸阀、耐磨渣浆阀

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | PZ273电液动浆液阀、对夹式浆闸阀、耐磨渣浆阀                  |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司                               |
| 价格   | 2400.00/台                                 |
| 规格参数 | 型号:PZ273/X/H/F/Y<br>材质:不锈钢、铸钢<br>介质:污水、污泥 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）             |
| 联系电话 | 13075736182                               |

## 产品详情

PZ273/X/H/F/Y电液动浆液阀、对夹式浆闸阀、耐磨渣浆阀主要特点与性能：

- 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。
- 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。
- 4、上密封填料采用柔性 PTFE ，密封可靠、操作轻便灵活。
- 5、闸板具有“闸刀”的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。
- 6、结构紧凑，设计合理，阀门钢性好，通道流畅，流阻系数小
- 7、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长
- 8、采用柔和石墨填料，密封可靠，操作轻便灵活
- 9、驱动方式为电液动

PZ273/X/H/F/Y电液动浆液阀、对夹式浆闸阀、耐磨渣浆阀主要性能参数：

型号

PN

工作压力 / MPa

适用温度 /

适用介质

PZ273H

10、16

1.0、1.6

100

纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物

PZ273F/X

PZ273Y

PZ273/X/H/F/Y电液动浆液阀、对夹式浆闸阀、耐磨渣浆阀主要零件材料：

型号

材料

阀体

阀杆

密封面

填料

PZ273X/F/H/Y

WCB

2Cr13

硬质合金、聚四氟乙烯

V型聚四氟乙烯、柔性石墨环

PZ273X/F/H/Y

ZG1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

PZ273X/F/H/Y

CF8 (304)

0Cr18Ni9 (304)

PZ273/X/H/F/Y电液动浆液阀、对夹式浆闸阀、耐磨渣浆阀主要外形尺寸：

通径

PN0.6MPa

PN1.0MPa

PN1.6MPa

DN

L

D1

D2

H

n-M

L

D1

D2

H

n-M

L

D1

D2

H

n-M

50

50

90

110

335

4-M12

50

100

125

335

4-M16

60

100

125

335

4-M16

65

50

110

130

363

4-M12

50

120

145

363

4-M16

60

120

145

363

4-M16

80

50

125

150

395

4-M16

50

135

160

395

4-M16

60

135

160

395

8-M16

100

55

145

170

465

4-M16

55

155

180

465

8-M16

60

155

180

480

8-M16

125

55

175

200

530

8-M16

55

185

210

530

8-M16

60

185

210

540

8-M16

150

60

200

225

630

8-M16

60

210

240

630

8-M20

70

210

240

645

8-M20

200

60

255

280

750

8-M16

60

265

295

750

8-M20

80

265

295

770

12-M20

250

80

310

335

900

12-M16

80

320

350

900

12-M20

86

320

355

920

12-M22

300

90

362

395

1120

12-M20

90

368

400



1120

12-M20

92

375

410

1150

12-M22

350

100

412

445

1260

12-M20

100

428

460

1260

16-M20

100

435

470

1300

16-M22