

耐酸碱氟塑料离心泵 氟塑料磁力泵 衬氟泵厂家

产品名称	耐酸碱氟塑料离心泵 氟塑料磁力泵 衬氟泵厂家
公司名称	安徽皖金泵阀制造有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	安徽皖金泵阀制造有限公司:50 IHF80-65-125:20 安徽宣城泾县:10
公司地址	泾县经济开发区财富东路2号
联系电话	13966185839

产品详情

IHF-L氟塑料离心泵

氟塑料离心泵 又称其为塑料离心泵、衬氟离心泵、耐腐蚀离心泵，IHF-L氟塑料离心泵长支架型和短支架型。氟塑料离心泵另有：IHF-D短支架型、FSB-L长支架型、FSB-D短支架型、GDF立式管道离心泵。皖金泵阀氟塑料离心泵主要参数：流量范围：1.8m³/h-400m³/h扬程范围：5m-80m功率范围：0.55kw-110kw适用介质：任意浓度的酸、碱、盐、有机溶剂等标准运行温度：-20 —150 介质比重： 1.5我公司可针对实际工况，选择不同的配置，提供准确的解决方案。技术咨询请拨全国服务热线：13966185839 特点：衬塑壳体，机封寿命长，结构紧凑，有二级和四级电机供选择。针对不同工况特性，选择不同的配置。 产品简介

IHF（L）系列泵壳为衬塑工艺，过流部件均采用高温退火工艺，广泛运用于碱、苯、化成箔、酸洗、农药、造纸、钢铁等行业。能够输送强腐蚀性酸、碱、盐、有机溶剂等介质。特点：结构紧凑；抗氧化性好；无毒素分解；泵腔流道饱满效率高；可长时间在-20 —150 温度的条件下稳定运行（耐高温材料需向我司咨询）。

产品优势

- 1.IHF氟塑料磁力泵过流部件采用高温退火工艺，此道工艺可充分释放出衬里塑料的内应力，避免开裂现象。同时衬里塑料与金属面贴合更紧密，即使处在高温环境下工作，衬塑层依然牢固稳定。
- 2.IHF的轴承箱内圆进行了抛光工艺处理，这样做的好处在于提高表面硬度，由HR15提高到HR35。方便轴承拆装，在装配过程中不会造成轴承敲击变形；轴承箱抗机械疲劳强度增加，提高轴承使用寿命。
- 3.轴承箱内放置波纹弹簧，将原有的公差尺寸变成可调节的弹性尺寸，配合轴承箱内圆抛光工艺，能够避免轴承发热现象，使轴承使用寿命延长至原来的1.5倍。

4.如果对国产的哈轴、瓦轴、洛轴信心不足的话，我们可为您配置进口轴承，如：日本精工NSK轴承，瑞典SKF轴承。二者在价格上有一定的落差。

5.装配二级能耗的YE3高效节能电机，电能消耗超低。价格虽略贵于YX3电机，但日均可节约电能达3%-8%。

6.IHF机械密封选用的是WB2机封，利于平衡内外压力波纹弹性更具弹性，间隙更大，适合输送有颗粒的介质，辅助对磨面形成水膜。且根据工况特性，有多种对磨面以供选择。

[友情链接氟塑料泵](#)

[四氟泵](#)