

POE供电IP网络吸顶音箱

产品名称	POE供电IP网络吸顶音箱
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	9.00/只
规格参数	品牌:ACE 型号:AEO-20W 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

产品详情

OE（Power Over Ethernet）指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下，在为一些基于IP的终端（如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等）传输数据信号的同时，还能为此类设备提供直流供电的技术。POE技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作，最大限度地降低成本。

产品用途：天花式一体化网络音频解码音箱，用于广播分区音频解码、声音还原作用安装在只需单向点播的房间、办公室、客房等室内区域产品特点：专业天花式设计，塑料外壳，铝质网面材料结构，内置网络解码模块，立体声功率放大、高保真扬声器设有1个标准10/100M RJ45网络交换接口，支持局域网、广域网接入实现加密传输，接受器支持自动扫频功能，轻松避开干扰单向点播功能，通过服务器软件手动或定时自动播放节目音箱自带功率放大，10W/8 立体声定阻输出终端输出音质达到CD级采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒数字化成品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装方便规格参数：网络接口：RJ45传输速率：10/100Mbps支持协议:UDP、RTP、TCP、组播、SIP协音频格：MP3、WMA、WAV音频模式:16位立体声CD音质采样频率:8K-48KHz输出功率:10W频率响应：80HZ-16KHZ灵敏度（1m，1W）：88dB 谐波失真: 0.1%信噪比: 65dB喇叭单元:6 ' x1电源输入:190~240V 50-60HZ；DC12V/2A功耗: 40W工作温度:5 -40 工作湿度:20%-80%相对湿度，无结露支持POE供电