

POE供电IP网络吸顶喇叭音箱生产厂家

产品名称	POE供电IP网络吸顶喇叭音箱生产厂家
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	9.00/只
规格参数	品牌:ACE 型号:AP-20W 功率:20W
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

产品详情

深圳市康美音响电子科技有限公司是专业研发、生产POE供电IP网络吸顶音箱的厂家，公司产业涵盖数字，IP网络公共广播系统，数字无线调频公共广播系统，KTV娱乐音响，多功能厅音响系统，舞台线阵音箱，会议系统，扬声器，防爆号角，有源扬声器，蓝牙播放器，远程大功率高音号角，电教等专业音响音视频设备。一个数字音频系统中，POE产品是一个终端型节点，提供数字音频系统的回放功能。POE产品2大特色是：一是使用Dante数字音频接口、二是POE网络供电推动功放模块。

POE供电IP网络吸顶喇叭用途：

天花式一体化网络音频解码音箱，用于广播分区音频解码、声音还原作用安装在只需单向点播的房间、办公室、客房等室内区域产品特点：专业天花式设计，塑料外壳，铝质网面材料结构，内置网络解码模块，立体声功率放大、高保真扬声器设有1个标准10/100M RJ45网络交换接口，支持局域网、广域网接入实现加密传输，接受器支持自动扫频功能，轻松避开干扰单向点播功能，通过服务器软件手动或定时自动播放节目音箱自带功率放大，10W/8 立体声定阻输出终端输出音质达到CD级采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒数字化成品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装方便规格参数：网络接口：RJ45

传输速率：10/100Mbps

支持协议:UDP、RTP、TCP、组播、SIP协

音频格：MP3、WMA、WAV

音频模式:16位立体声CD音质采样频率:8K-48KHz输出功率:10W频率响应：100-20KHz灵敏度（1m，1W）：88dB 谐波失真: 0.1%信噪比: 65dB喇叭单元:5"x1 1.5"x1电源输入:190~240V 50-60HZ；DC12V/2A功耗: 40W工作温度:5 -40 工作湿度:20%-80%相对湿度，无结露支持POE供电