

移动式羽毛球柱规格价格

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 移动式羽毛球柱规格价格 |
| 公司名称 | 河北胜川体育器材制造有限公司 |
| 价格 | 730.00/个 |
| 规格参数 | 胜川:球柱高度1.55米 SC--133:底座重量60,80,90,110,130公斤 河北盐山大郝工业开发区:70*30*6 |
| 公司地址 | 河北 沧州市新华区 盐山杨集 |
| 联系电话 | 15166965207 13930797394 |

产品详情

移动式羽毛球柱规格价格，羽毛球柱厂家价格，河北胜川羽毛球柱生产厂家，羽毛球柱参数，羽毛球柱标准高度，移动羽毛球柱

移动式羽毛球柱由铁质底座、立柱（镀铬）、锁紧设备组成。羽毛球网全长610厘米，宽76厘米，球网的最上端以7.5厘米的白布对折缝合，用细钢丝绳从中穿过并悬挂在两端的网柱上（球网中心距离地上高度为1.524米，在网往上的两端距离地上高度为1.55米）。球网通常用深绿色或深褐色的优质绳子、以之厘米左右的小方孔编织而成比赛通用羽毛球柱底座装有PU滚轮，移动便当且不伤地板。羽毛球立柱均经除锈、磷化等处置后在自动喷涂线上喷塑，底座经喷漆处置，色泽亮光，整体外观光滑，漆层表面无皱纹，无漏喷、脱漆等缺陷。1从球场上起，网柱高1.55米。网柱有必要安靖地同地上垂直，并使球网坚持紧拉情况，如规则3所述。网柱,应放置在双打的边线上。移动式羽毛球柱规格价格，羽毛球柱厂家价格，河北胜川羽毛球柱生产厂家，羽毛球柱参数，羽毛球柱标准高度，移动羽毛球柱

2如不能设置网柱，有必要选用其他办法标出边线通过网下的方位。例如，运用细柱或40毫米宽的条状物固定在边线上，垂直向上到网顶绳子处。3在双打球场上，不论进行的是双打仍是单打比赛，网柱或代表网柱的条状物，均应置于双打边线上。移动式羽毛球柱规格价格，羽毛球柱厂家价格，河北胜川羽毛球柱生产厂家，羽毛球柱参数，羽毛球柱标准高度，移动羽毛球柱自动喷涂线上喷塑，底座经喷漆处置，色泽亮光，整体外观光滑，漆层表面无皱纹，无漏喷、脱漆等缺陷。

羽毛球：羽毛球网全长610厘米，宽76厘米，球网的最上端以7.5厘米的白布对折缝合，用细钢丝绳从中穿过并悬挂在两端的网柱上（球网中心距离地面高度为1.524米，在网往上的两端距离地面高度为1.55米）。球网一般用深绿色或深褐色的优质绳子、以之厘米左右的小方孔编织而成。羽毛球网柱羽毛球网柱高1.55米，用铁质材料制成。标准的网柱由柱杆及柱底盘两部分组成：靠近柱杆中部设有一滑轮装置，用于扣紧拉挂球网的绳索。柱底盘由有一定分量的软块构成，同住杆下端连接在一起，以保持网柱重心的平衡。

移动式羽毛球柱规格价格，羽毛球柱厂家价格，河北胜川羽毛球柱生产厂家，羽毛球柱参数，羽毛球柱标准高度，移动羽毛球柱

移动式羽毛球柱由铁质底座、立柱（镀铬）、锁紧设备组成。羽毛球网全长610厘米，宽76厘米，球网的最上端以7.5厘米的白布对折缝合，用细钢丝绳从中穿过并悬挂在两端的网柱上（球网中心距离地上高度为1.524米，在网往上的两端距离地上高度为1.55米）。球网通常用深绿色或深褐色的优质绳子、以之厘米左右的小方孔编织而成比赛通用羽毛球柱底座装有PU滚轮，移动便当且不伤地板。羽毛球立柱均经除锈、磷化等处置后在自动喷涂线上喷塑，底座经喷漆处置，色泽亮光，整体外觀光滑，漆层表面无皱纹，无漏喷、脱漆等缺陷。1 从球场地地上起，网柱高1.55米。网柱有必要安靖地同地上垂直，并使球网坚持紧拉情况，如规则3所述。网柱,应放置在双打的边线上。移动式羽毛球柱规格价格，羽毛球柱厂家价格，河北胜川羽毛球柱生产厂家，羽毛球柱参数，羽毛球柱标准高度，移动羽毛球柱

2 如不能设置网柱，有必要选用其他办法标出边线通过网下的方位。例如，运用细柱或40毫米宽的条状物固定在边线上，垂直向上到网顶绳子处。3 在双打球场上，不论进行的是双打仍是单打比赛，网柱或代表网柱的条状物，均应置于双打边线上。自动喷涂线上喷塑，底座经喷漆处置，色泽亮光，整体外觀光滑，漆层表面无皱纹，无漏喷、脱漆等缺陷。

移动式羽毛球柱规格价格，羽毛球柱厂家价格，河北胜川羽毛球柱生产厂家，羽毛球柱参数，羽毛球柱标准高度，移动羽毛球柱