

POE供电IP网络有源音箱

产品名称	POE供电IP网络有源音箱
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	9.00/只
规格参数	功率:20W 网络接口:RJ45 传输速率:10/100Mbps
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

产品详情

POE (Power Over Ethernet)指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下，在为一些基于IP的终端（如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等）传输数据信号的同时还能为此类设备提供直流供电的技术。POE也被称为基于局域网的供电系统(POL, Power over LAN)或有源以太网(Active Ethernet)，有时也被简称为以太网供电，这是利用现存标准以太网传输电缆的同时传送数据和电功率的最新标准规范，并保持了与现存以太网系统和用户的兼容性。

POE供电IP网络有源音箱用途：壁挂式一体化网络音频解码音箱，用于广播分区音频解码、声音还原作用特别适用于表面和壁挂安装的场所，如教室、商场、旅馆、饭店、车站等产品特点：专业壁挂式设计，塑料材料结构，内置网络解码模块，立体声功率放大、高保真扬声器设有1个标准10/100M RJ45网络交换接口，支持局域网、广域网接入实现加密传输，接受器支持自动扫频功能，轻松避开干扰单向点播功能，通过服务器软件手动或定时自动播放节目主音箱自带功率放大，2*20W/8 立体声定阻输出，音箱线连接推动副音箱；终端输出音质达到CD级采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒数字化成品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装方便规格参数：网络接口：RJ45传输速率：10/100Mbps支持协议:UDP、RTP、TCP、组播、SIP协音频格：MP3、WMA、WAV音频模式:16位立体声CD音质采样频率:8K-48KHz输出功率:20W频率响应：80HZ-16KHZ灵敏度（1m，1W）：91dB±3dB谐波失真: 0.1%信噪比:>70dB喇叭单元:4"x6"x1电源输入:190~240V 50-60HZ；DC12V/2A功耗: 65W工作温度:5 -40 工作湿度:20%-80%相对湿度，无结露支持POE供电