

# POE供电IP网络有源音箱生产厂家

产品名称	POE供电IP网络有源音箱生产厂家
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	9.00/只
规格参数	功率:20W 网络接口:RJ45 传输速率:10/100Mbps
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

## 产品详情

AP-120网络音箱除了可以外接12V电源适配器供电，还可以POE（Power Over Ethernet）（IEEE802.3af标准）供电，这样我们就没必要再额外拉一根电源线出来，并且减少了安全隐患，而且更加美观，这样安装仅需一根网线连接，施工极其简单，大大降低了安装成本。传输协议是标准的TCP/IP协议，除此之外，此款音箱还可以支持SIP协议。

全数字化传输，内置高速工业级芯片，2\*15W功放主板及POE模块，采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计，喇叭单元全频带、高灵敏度，具有充裕的功率，高保真CD级音质。

产品用途：壁挂式一体化网络音频解码音箱，用于广播分区音频解码、声音还原作用特别适用于表面和壁挂安装的场所，如教室、商场、旅馆、饭店、车站等产品特点：专业壁挂式设计，塑料材料结构，内置网络解码模块，立体声功率放大、高保真扬声器设有1个标准10/100M RJ45网络交换接口，支持局域网、广域网接入实现加密传输，接受器支持自动扫频功能，轻松避开干扰单向点播功能，通过服务器软件手动或定时自动播放节目主音箱自带功率放大，2\*20W/8 立体声定阻输出，音箱线连接推动副音箱；终端输出音质达到CD级采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒数字化成品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装方便规格参数：网络接口：RJ45传输速率：10/100Mbps支持协议:UDP、RTP、TCP、组播、SIP协音频格：MP3、WMA、WAV音频模式:16位立体声CD音质采样频率:8K-48KHz输出功率:20W频率响应：80HZ-16KHZ灵敏度（1m，1W）：91dB±3dB谐波失真：0.1%信噪比:>70dB喇叭单元:4"x6"x1电源输入:190~240V 50-60HZ；DC12V/2A功耗: 65W工作温度:5 -40 工作湿度:20%-80%相对湿度，无结露