

不锈钢气动暗杆刀型闸阀、暗板刀型闸阀，带盖刀闸阀

产品名称	不锈钢气动暗杆刀型闸阀、暗板刀型闸阀，带盖刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2700.00/台
规格参数	型号:DMZ673X/W/H-10P 连接形式:对夹式、法兰 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ673X/W/H-10P对夹式、法兰不锈钢气动暗杆刀型闸阀、暗板刀型闸阀，带盖刀闸阀采用金属对金属的硬密封，或采用金属对橡胶的软密封。在开启和关闭的过程中，闸板与密封面采用了特殊的设计，摩擦较少，经久耐用。在手轮顶部加装封套装置后，可以使阀门活动部件全部处于封闭状态，闸板和阀杆的丝杆传动不会因润滑油干枯而卡涩。特别适合在粉尘及干燥的恶劣环境中长期正常工作。

的上密封突破了常规的密封形式，采用上盖结构，使得上密封由大面积的矩形密封改成了小面积的圆周密封，密封性能大大提高。在圆周密封的基础上，又采用了目前国际上先进的浮动密封结构，使得上密封达到了与管道同寿命的程度，从而整体上提高了阀门的使用寿命。

不锈钢气动暗杆刀型闸阀、暗板刀型闸阀，带盖刀闸阀性能规范

公称压力（MPa）

壳体试验（MPa）

密封试验（MPa）

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 100

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

不锈钢气动暗杆刀型闸阀、暗板刀型闸阀，带盖刀闸阀零件材质

体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

不锈钢气动暗杆刀型闸阀、暗板刀型闸阀，带盖刀闸阀外形尺寸

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

1.0

50

43

160

125

100

4-M16

180

65

46

180

145

120

4-M16

180

80

46

195

160

135

4-M16

220

100

52

215

180

155

8-M16

220

125

56

245

210

185

8-M16

230

150

56

280

240

210

8-M20

280

200

60

335

295

265

8-M20

360

250

68

390

350

320

12-M20

360

300

78

440

400

368

12-M20

400

350

78

500

460

428

16-M20

400

400

102

565

515

482

16-M22

400

450

114

615

565

532

20-M22

530

500

127

670

620

585

20-M22

530