

不锈钢生活水箱

产品名称	不锈钢生活水箱
公司名称	常州市长江给水设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	常州新北区泰山路229号
联系电话	0519-85207203 15051971595

产品详情

不锈钢生活水箱是继玻璃钢水箱之后新一代水箱产品，其产品采用SUS304不锈钢板精工模压而成，造型美观、经济实用、主体经久不坏。

不锈钢生活水箱与其它水箱相比，具有外形美观、重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁，防渗，抗震，永不生青苔，水质无二次污染，安装方便，无需维修，便于清洗等诸多优点。

适用范围

各类工业、民用建筑给水、暖通，消防系统;

食品、饮料、造酒、水处理行业;

医药、石油、化工行业;

灵活、合理的板形设计可适各种尺寸组合的容器。

产品特点

- 1、不锈钢水箱一般采用SUS304材质的不锈钢板材,物理化学性质稳定，对水质无污染，保证水质清洁卫生;
- 2、不锈钢水箱冲压成型,强度高、重量轻、外型整洁、美观高雅;
- 3、水箱板一般采用高镍8.0以上3042B板,表面光洁美观、易清洗;
- 4、由于表面有致密氧化层,耐腐蚀性能优越，密封性能好;

5、抗冲击性能大，抗震性能强；

6、与其他类水箱对比。

选材优质精良:优质食品级不锈钢SUS304很大延长可水箱的使用寿命，并能较好防止水质的二次污染。

结构独特合理:高强度的冲压板及箱内分布均匀的不锈钢拉筋使箱体承压均匀合理。

施工方便快捷:标准冲压板块1000 × 1000、1000 × 500、500 × 500mm随意装配现场组装焊接，无需吊装设备。

箱体轻盈美观:高质量的冲压工艺，既保证了箱体最大限度的承压需要，又降低了材料厚度，满足了箱体的美观实用要求。

安装说明

a、水箱基础要求

砼基础几何尺寸应按GB02S101有关规定制定。砼基础平面高低差<5mm。

b、不锈钢水箱的安装，施工和验收

专业焊工现场氩弧焊接。施工现场有标准电源。水箱四周有 500mm的检修空间。外观检验无锈蚀，无污染：注满水2-3h，箱体无明显变形，焊缝无渗漏为合格。

c、水箱的使用、维修和保养

配管时，切勿向配管进出水口施加过大的负荷。不要将阀门及大口径管道的重量直接施加到水箱水口，必要时设置管道支撑：对焊接管的膨胀、收缩、振动必须装伸缩柔性接头。

冲压不锈钢板焊接水箱采用不锈钢钢板冲压出加强筋，并用不锈钢焊接条整体焊接而成，结构简单，强度好，可制造较大容量的水箱。因箱体采用不锈钢板整体焊接，彻底遮断了太阳光的照射，所以不会滋生藻类。使水质始终保持清洁。