

乐平市灌浆料厂家 灌浆料价格 无收缩灌浆料

产品名称	乐平市灌浆料厂家 灌浆料价格 无收缩灌浆料
公司名称	江西赛恒实业有限公司
价格	1000.00/吨
规格参数	博瑞双杰:1 CGM-1:1 江西南昌:1
公司地址	江西省南昌市南昌县莲塘镇莲西路918号中产国际一单元1501室
联系电话	18679659689

产品详情

江西赛恒实业有限公司

高强无收缩灌浆料具有自流性好，快硬、早强、高强、无收缩、微膨胀；无毒、无害、不老化、对水质及周围环境无污染，自密性好、防锈等特点。在施工方面具有质量可靠，降低成本，缩短工期和使用方便等优点。从根本上改变设备底座受力情况，使之均匀地承受设备的全部荷载，从而满足各种机械，电器设备重型设备高精度磨床的安装要求，是无垫安装时代的理想产品。

主要用途：

根据现场现有情况，建议采用以下两种加固方案一、采用灌浆料加固对现有墙面采用凿除，凿除至结构层，对裸露钢筋纠正，如断损，建议采用绑扎（焊接）至结构钢筋符合设计要求，然后采用支模浇筑灌浆料加固。具体工艺流程：

粉刷层凿除 结构面凿毛 涂刷界面剂 墙面的模板支撑 灌浆料搅拌、浇注 养护

高强无收缩灌浆料主要用于：地脚螺栓锚固、飞机跑道的抢修、核电设备的固定、路桥工程的加固、机器底座、钢结构与地基怀口、设备基础的二次灌浆、栽埋钢筋、混凝土结构加固和改造、旧混凝土结构的裂缝治理，机电设备安装，轨道及钢结构安装，静力压桩工程封桩，墙体结构的加厚及漏渗水的修复，各种基础工程的塌陷灌浆以及各种抢修工程等。

产品特点：

- 1.早强高强，浇后1-2天强度高达30MPa以上，缩短工期；
- 2.自流态现场只需加水搅拌，直接灌入设备基层，砂浆自流，施工免震，确保无振动，长距离的灌浆施工；
- 3.微膨胀 浇注体长期使用无收缩，保证设备与基础紧密接触，基础与基础之间无收缩，并适当的膨胀压应力确保设备长期安全运行；
- 4.抗油渗 在机油中浸泡30天后其强度提高10以上，成型体、密实、抗渗、适应机座油污环保；
- 5.耐久性 200万次疲劳试验，50次冻融环境试验强度无明显变化；
- 6.耐侯性好 零下40度到600度长期安全使用；
- 7.低碱耐蚀 严格控制原材料碱含量，适用于碱-集料反应有抑制要求的工程。