

# 方形挡板风门生产厂家

产品名称	方形挡板风门生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	22.00/个
规格参数	
公司地址	盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址）
联系电话	0317-6189981 13582724391

## 产品详情

电动风门生产厂家，河北禹拓管道装备有限公司（张经理：13582724391）质量在我手中,客户在我心中,质量赢得市场,诚信铸就品质,责任是质量的保证,质量是品牌的生命,禹拓集团是一家专业生产电动风门生产厂家价格低廉,规格齐全物美价廉,我们公司秉承;不收不良品/不做不良品/不出不良品,严格把握质量关的大门,选择我们,选择禹拓,开启我们成功的大门！

卓越的品质、合理的价格，完善的质量保障体系，优质的售后服务创造了品牌。到目前为止，禹拓已经拥有相当齐全的产品结构，并且，所生产管件法兰产品品质堪称同行业中的精品，决不允许一件有疑问的产品流向市场，从产品的设计、原材料的选料、加工制造、出厂包装直到售后服务。

电动调节风门包括门框，槽钢连接在门框两侧，托架连接在门框右下侧，其特征在于电动执行器固定在托架上端，且由联轴器和传动轴连接，传动轴中部和固定在门框右中部的压座、密封垫和压盖及轴座活动连接，传动轴顶部由轴销和中门板连接，中门板的另一端由轴销固定半轴，和轴座活动连接，加强筋分别固定在中门板中部，拐臂活动连接在加强筋上端，且通过连杆分别和上下门板结构活动连接所组成。电动调节风门系列产品根据水电部《74烟风煤粉管道典型设计》的标准图纸生产，引进CE技术制作。工作温度：小于或等于420摄氏度，工作压力：2000mmH<sub>2</sub>O,漏风率：小于或等于2%。主要用于火力发电厂烟风道，作截流截止介质用。

烟气挡板门；烟道调节挡板风门用于锅炉烟风管道中调节工质流量，在叶片转动90度，通过不同的工质流量，以此来控制系统中工质的压力、温度、数量等参数。它具有转动灵活、调节性能优良的特点、该风门系引用美国CE技术设计制作，采用相邻叶片相对动作型式。调节风门采用钢板压折焊接结构，叶片为两端尖角的流线形菱形结构，可改变气流尾流分布状况。其调节特性是在叶片开度25度-75度范围内，阻力系数与开度成近似线性比例关系；风门有电动、手动、气动等驱动方式；有就地、远控、集控等控制方式。用于正压热风系统的风门，轴端轴承处配有密封空气接口，可接入密封空气以阻断热风外泄。调节风门有普通型及密封型两种结构。普通型调节门仅起调节作用，须与其它类型隔绝门连用；密封型调节门即具有调节功能，有具有隔绝功能，对于小容量机组可省去关断风门或隔绝门。密封型调节风门

的叶片两边及框架内部两穿轴侧面皆压有不锈钢密封片，叶片关闭时与钢管及框架内侧紧密贴实，即保证了密封效果，有可吸收叶片受热时产生的热膨胀。调节门轴承采用自润滑调心球形轴承，可吸收叶片因受压而产生的挠曲反力，从而保证风门转动灵活，不会卡死。风门主要技术参数：工作压力：  
工作温度  
烟气挡板门的全部设计工作采用计算机辅助设计等的工程设计方法，使用有限元方法计算流场、密)

公司出产的电动风门商品有电动方风门，电动圆风门，电动插板门，电动挡板门，电动插板式隔绝门，电动单挡板风门，电动密封挡板门，电动烟气脱硫挡板门，通风机用电动风门等，原料有碳钢，不锈钢，合金等，用户可依据自个的实践需求挑选合适自个工程的原料和商品，公司出产的电动风门依据多年出产经历，在吸收国内外同类商品长处的基础上规划出产，电动风门以380伏或220伏电源作为驱动动力，用碳钢或不锈钢、锰钢等做为首要原材料，由电动装置、电动执行器、壳体、挡板、密封件等构成，装置在力量通风管道体系中，经过启闭中线挡板操控气体流量。电动风门内部无橡胶元件，不受气体温差与流向影响，适用于高温、低温及各种腐蚀性气体流转运用环境，电动风门选用法兰螺栓连接，具有装置简便、保护简略、操作快捷、启闭灵敏、流转面积大、运用寿命长的长处，是烟气搜集净化体系、扬尘搜集体系、管路通风体系的首要设备之一。