

# 储藏间门生产厂家

产品名称	储藏间门生产厂家
公司名称	山东特玛利商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区党家湾小区1号楼1-501（注册地址）
联系电话	157-6269-6318 15762696318

## 产品详情

手机微信同号：166-0637-3190 山东特玛利建材有限公司是集卷帘门、防火门（钢质和木质）、挡烟垂壁、无机布防火卷帘、工业提-升门、滑升门、快-速卷帘门、不锈钢门、储藏室门、防盗门、非标门、进户门、楼宇门、防火窗等。被广-泛适用于餐厅酒店(肯德基、麦当劳等快餐店)、商场、宾馆、中石化、马兰拉面、机场、医院、计算机房、商务楼、车库、机关、工厂、煤矿等场所。3) 门扇与上框的配合活动间隙不应大于3mm。4) 双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于3mm。5) 门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm。6) 门扇与门框贴合面间隙、门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙，均不应大于3mm。11、防火门安装完成后，其门扇应启闭灵活，并应无反弹、翘角、卡阻和关闭不严现象。12、除特殊情况外，防火门门扇的开启力不应大于80N。防火卷帘的安装要求1、防火卷帘帘板（面）1) 钢质防火卷帘相邻帘板串接后应转动灵活，摆动90°不应脱落。我们在选购卷帘门时，会发现门窗市场上的卷帘门有非常多，那么，我们应该如何辨别它的质量，选购到优质的产品呢?接下来卷帘门厂家--巅峰给大家讲解一下，它的选购技巧!一、卷帘门是否支持手动功能，手动要方便，快捷。停电时将离合扭转90度，即可手推运行。(如果不支持手动，需要有应急的启动方式，如果没有需要慎重的选择)