

工业推拉门生产厂家

产品名称	工业推拉门生产厂家
公司名称	山东特玛利商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区党家湾小区1号楼1-501（注册地址）
联系电话	157-6269-6318 15762696318

产品详情

手机微信同号：166-0637-3190 山东特玛利建材有限公司是集卷帘门、防火门（钢质和木质）、挡烟垂壁、无机布防火卷帘、工业提-升门、滑升门、快-速卷帘门、不锈钢门、储藏室门、防盗门、非标门、进户门、楼宇门、防火窗等。被广-泛适用于餐厅酒店(肯德基、麦当劳等快餐店)、商场、宾馆、中石化、马兰拉面、机场、医院、计算机房、商务楼、车库、机关、工厂、煤矿等场所。1.木质防火门宜为平开门,必须开启灵活,并具有自行关闭的功能.2.用于疏散通道的木质防火门应具有在发生火灾时能迅即关闭的功能,且向疏散方向开启,不宜装锁和插销.3.带有子口的双扇或多扇木质防火门必须能顺序关闭.4.木质防火门的门框与门扇搭接的裁口处宜留密封槽,且镶填不燃性材料制成的密封条.5.当条件具备时,宜将门扇与门框装配成套,装好全部小五金,然后成套安装.6.木质防火门制成后,应立即刷一遍底油(干性油),防止受潮变形.7.小五金安装应用木螺丝固定,不得用钉子代替. 在高层民用建筑设计防火规范中将防火门定为甲、乙、丙三级,并对其耐火极限作了规定,甲级门不得低于1.5小时,乙级门不得低于1小时,丙级门不得低于0.5小时。木质防火门分为全板和半玻两大系列以及单、双扇各种规格。木质防火门的洞口尺寸、构造尺寸应符合GB 5824《建筑门窗洞口尺寸系列》的规定。木质防火门的制作要求:1) 门框及厚度大于50mm的门扇应采用双榫连接。框、扇拼装时,榫槽应严密嵌合,应用胶料胶接,并用胶楔加紧。