

## 柔性堆积门生产厂家

产品名称	柔性堆积门生产厂家
公司名称	山东特玛利商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区党家湾小区1号楼1-501（注册地址）
联系电话	157-6269-6318 15762696318

## 产品详情

手机微信同号：166-0637-3190 山东特玛利建材有限公司是集卷帘门、防火门（钢质和木质）、挡烟垂壁、无机布防火卷帘、工业提-升门、滑升门、快-速卷帘门、不锈钢门、储藏室门、防盗门、非标门、进户门、楼宇门、防火窗等。被广-泛适用于餐厅酒店(肯德基、麦当劳等快餐店)、商场、宾馆、中石化、马兰拉面、机场、医院、计算机房、商务楼、车库、机关、工厂、煤矿等场所。2) 挡烟垂壁应设置限位装置，当其运行至上、下限位时，能自动停止。5) 可靠性（1）经1000次启闭操作后，挡烟垂壁应能正常运行。直径为（ $6 \pm 0.1$ ）mm的探棒或长度为（ $15 \pm 0.1$ ）mm、宽度为（ $24 \pm 0.1$ ）mm的试块不能穿过挡烟垂壁的挡烟部件。6) 抗风摆性能当挡烟垂壁承受（ $5 \pm 1$ ）m/s风速时，其垂直偏角应不大于 $15^\circ$  7) 耐高温性能挡烟垂壁在（ $620 \pm 20$ ） 温度下保持30min，其完整性不应破坏 4、智能红外线探头防碰撞装置：门体在关闭过程中遇人或异物30-50cm可自动返回运行，从而保障车辆及行人的安全。标准结构：门排内空（即前后相临两大弯主管之间的距离，不含主管尺寸）采用卷帘门标准尺寸320mm（参照国外技术），保证交叉管最固，并大大减少运行噪音。