

# 青云谱场馆三辊闸 湾里工地三辊闸青山湖车站三辊闸

产品名称	青云谱场馆三辊闸 湾里工地三辊闸青山湖车站三辊闸
公司名称	赣州市捷达智能科技有限公司
价格	3288.00/台
规格参数	尺寸:1200*280*980mm 通道宽度:600mm 款式:立式、桥式
公司地址	江西省赣州市赣州经济技术开发区赣通大道88号 劲嘉山与城12栋8号商铺
联系电话	15989429310 18720778131

## 产品详情

桥式三辊闸产品功能产品介绍整个产品外形采用SUS304不锈钢板冲压成型，造型美观大方，防锈、耐用，能抵抗外力破坏。长方形机箱与通道闸杆构成的通道可为出入人员提供有序文明的通行方式，杜绝非法出入，并在紧急情况下快速控制落杆或收杆。功能特点设计合理可靠，噪声小，运行平稳，使用寿命长。标准的开关信号输入，方便的外接开关或条码、IC卡、指纹等出入控制器控制辊闸动作。具有多种工作模式可供选择，即可单向/双向限流，多种通行方式组合灵活设置。液压减震器可以自由调节三辊闸的回位防反冲，行人从相反方向进入通道，立刻锁住。防尾随，防止一次过多人的非允许情况。具有断电落杆，通电手动上杆功能，以便在紧急情况下快速控制落杆，组织人员疏散。具有统一、标准的对外电气接口，可与各种读写设备相挂接，便于系统集成，并可通过管理计算机实现远程控制与管理。具有自动复位功能。当读卡或指纹后，通行者在规定的时间内未通行时，系统将自动取消通行者的本次通行权限，且限制的通行时间可由管理人员进行设定。可与其他类型通道产品配合使用。结构：框架结构/不锈钢外壳生产工艺：全电脑数控激光切割机生产产品尺寸：（长1200×宽280×高980mm）；包装尺寸：（长1210×宽300×高1000mm）；重量：（毛重80Kg）闸杆长：机箱以外510(mm)闸杆承受力：80Kg闸杆工作驱动力：3Kg闸杆传动方式：数字方式闸杆转向：单向、双向（可选）

；具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡限流，也可一边读卡、另一方向禁行，一边读卡、另一方向自由通行自动复位功能：开闸后，在规定的时间内未通行系统将自动上锁，通行时间可调；灯光提示：通行方向指示对输入控制信号没有延时要求工作环境：室内、室外(阴棚) 温度：-10 ~ 50 相对湿度：90%，不凝露感应卡读卡口尺寸：配带标准安装支架，或度身定做开闸时间：0.2秒通行速度：30人/分钟通讯接口：标准RS485接口，距离 1200米输入接口：干接点信号或+12V电平信号或脉宽 100ms的DC 12V脉冲信号，驱动电流 10mA；特殊通道控制备注（1）三辊闸的功能：所有三辊闸的功能都通用，差异在于外形和尺寸。（2）定制开发：本司所有产品（软/硬件）均可按照用户实际需求进行定制或设定。