

尿素粉碎机 无尘尿素粉碎机

产品名称	尿素粉碎机 无尘尿素粉碎机
公司名称	秦皇岛力拓科技有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	品牌:力拓 产地:河北秦皇岛 销售区域:全国
公司地址	秦皇岛市经济技术开发区腾飞路3号
联系电话	0335-8541133 18932593287

产品详情

尿素粉碎机属于化肥行业专用的粉碎机。该机结构紧凑、机型占地小，操作方便、能耗低。主要部件加工精度要求高，粉碎能力强，功效高，工作面的耐磨性高。粉碎目数无级调节，粉碎后不结团，进料口、出料口粉尘小。该机主要是运用高速运转的滚筒与凹板之间隙的研磨剪切，间隙大小决定其物料粉碎程度，辊筒转速和辊筒直径可调整，尿素进入机体后撞击体壁及挡板而破碎，再通过辊筒与凹板之间的齿条研磨成粉状。凹板间隙由调节机构在3-12毫米的范围内调节粉碎程度，进料口调节机构可控制生产量大小。

秦皇岛力拓科技有限公司是一家集科研、生产、销售、安装为一体的高新技术企业，技术力量雄厚，汇集一批工业自动化行业专家，拥有强大的销售及售后服务团队，公司一贯奉行“质量为先，诚信为本”的宗旨，贯彻“对用户负责，让用户满意”的质量方针。力拓科技将以强大的品牌实力和完善的服务体系，为客户创造可持续增长和潜在价值。

- 1、尿素粉碎机属于化肥行业专用的粉碎机。
- 2、该机结构紧凑、机型占地小，操作方便、能耗低。
- 3、主要部件加工精度要求高，粉碎能力强，功效高，工作面的耐磨性高。粉碎目数无级调节，粉碎后不结团，进料口、出料口粉尘小。
- 4、该机主要是运用高速运转的滚筒与凹板之间隙的研磨剪切，间隙大小决定其物料粉碎程度，辊筒转速和辊筒直径可调整，尿素进入机体后撞击体壁及挡板而破碎，再通过辊筒与凹板之间的齿条研磨成粉状。
- 5、凹板间隙由调节机构在3-12毫米的范围内调节粉碎程度，进料口调节机构可控制生产量大小。

设备安装 1、将设备平放地坪上或者平台上，填平，防止设备运转时摇晃。2、设备调整：设备就位后，检查各部件螺栓是否有松动，并拧紧固定。在未通电情况下，拉动一下传动皮带，使轧辊空转。如果发现卡死现象，则可以调整两辊间距解决（在两端有间隙调整装置，标有送-紧调整方向。一般出厂时已调到理想位置。）3、接电源：粉碎机电源为380V三相电，供料请参照技术参数表；接好PLC后先点动下设备，对照箭头转动方向，如有翻转，则调整接线相位。

特点 1.无尘尿素粉碎机是根据冲击破碎原理设计而成的。无尘尿素粉碎机工作时相向转动，内外双辊做高速相向旋转，物料自内而外通过双辊撞击而粉碎

2.两辊无尘尿素粉碎机的双辊会把物料同时挤、压、碾粉碎。

3.无尘尿素粉碎机的粉碎速度快、粗细可以调节、均匀，不粘辊、操作简单、可靠、无易损件、无粉尘。

4.用无尘尿素粉碎机粉碎的物料不用辅助除尘设备。

5.无尘尿素粉碎机的进料口装有破块齿辊。即使有少量结块也不会堵塞，连续工作。

6.力拓科技的无尘尿素粉碎机为不锈钢外皮,不腐蚀.

7.力拓科技的无尘尿素粉碎机设备主要是针对将尿素粉碎，我们力拓科技供应尿素专用粉碎机，无尘尿素粉碎机厂家直销，力拓科技的无尘尿素粉碎机没有中间商赚差价

8.无尘尿素粉碎机属中型卧式笼条粉碎机。它可粉碎含水量在40以下的各种单一化肥，尤其适用于硬度较大的物料。

9.具有结构简单，粉碎效率高、密封性能好，运转平稳，便于清理、维修方便等特点。

10.本设备根据客户要求，可做成固定式和移动式。

11.无尘尿素粉碎机破碎辊表面特殊处理，破碎尿素一次成型，使破碎后的成品晶体均匀，不结饼。

12.无尘尿素粉碎机独特的设计结构，可采用多种形式的投料方式，无需控制下料量，投料出料口全密封，不会产生扬尘。