

剥皮胶球 电厂凝汽器管道清洗专用海绵橡胶球

产品名称	剥皮胶球 电厂凝汽器管道清洗专用海绵橡胶球
公司名称	河北启航橡胶制品有限公司
价格	.80/个
规格参数	规格:12-400mm 厂家:河北启航 产地:河北景县
公司地址	河北省衡水市景县张葛侯橡塑管业基地
联系电话	03184268266 15632861088

产品详情

清洗球构成：海绵清洗球的成分大多是天然橡胶发泡磨制而成海绵清洗球的种类:混凝土泵车清洗球/柱;混凝土输送地泵/拖泵清洗球/柱;细石砂浆泵清洗球海棉硬度20-35° 软型海棉球/柱 26-40° 中软型海绵球/柱 41-45° 硬型海绵球/柱清洁球/柱使用方法：作业完成后料斗中不要打空。（防止进入空气后吸不动）在管的最前边把清球/柱塞入泵管。如果是臂泵要把臂升成垂直状态。然后操作反泵状态这时混凝土会从进料斗反出来记得要用铁锤敲击在泵车登一段输送管。当听到空音后停止。然后把料斗清空。注入清水操作正泵直到看到清洗球/柱、在前端喷出基本上就干净了。如果是车载泵或电泵则需要用砼罐车拉一清水，把料斗下边打开然后在输送管跟泵车接口处打开管扣。把清洁球塞入泵送管。再把管扣装好。把料斗里边的料清出后。让罐车放水进料斗。要等水满了后再开启泵送。直到清洁球/柱在前端喷出。泵水的过程中要保证水量够用。如果水少了清到一半没水了。再拉水来就会卡在中间。而且放水的时候要保持水是满的。不要进空气如果进空气会反喷水。这样的优点是不会浪费太多的混凝土。