

电接点隔膜压力表

产品名称	电接点隔膜压力表
公司名称	无锡市科佳特种压力表有限公司
价格	390.00/只
规格参数	型号:YXC-100/150/ML(MF) 安装形式:螺纹、法兰 表盘直径:60/100/150
公司地址	无锡市滨湖区太湖街道双新经济园区
联系电话	0510-85181500 13395118500

产品详情

电接点隔膜压力表YXC-100/150/ML(MF)

电接点隔膜压力表是隔膜压力表系列中一种常用压力表，隔膜压力表有三部分组成，隔膜体上配用不同的功能表头组成不同功能的隔膜压力表。功能表头采用电接点压力表就组成电接点隔膜表，仪表设上下限（或者双上、双下）二位开关型接点装置在压力达到设定值时发出信号或通断控制电路,供作业系统自动控制或发讯用。其隔膜结构可有效隔离强腐蚀、高温、高粘度、易结晶、易凝固、有固体浮动物的压力介质，以保证电接点表头能有效的测（控）系统或机械的工作压力。

功能表头	YXC100/YXC150 YTXC-100/YTXC-150-Z
精度等级(%)	1.0 ; 1.6 ; 2.5 ;
测量范围(Mpa)	-0.1~0 ; -0.1~0.15 ; -0.1~0.3 ; -0.1~0.5 ; -0.1~0.9 ; -0.1~1.5 ; -0.1~2.4 ; 0~0.1 ; 0~0.16 ; 0~0.25 ; 0~0.4 ; 0~0.6 ; 0~1.0 ; 0~1.6 ; 0~2.5 ; 0~4 ;
接口形式	螺纹式 ; 法兰式 ; 螺栓式 ; 螺母式 ; 卡箍快装式 ; 工字
执行标准	JB/T8624-1997
隔膜片材质	316 ; 哈氏合金C ; 蒙乃尔合金 ; 钽合金(Ta) , 氟塑料
隔离器材质	304SS ; 316L ; 氟塑料(PTFE)
密封圈材质	氟塑料(PTFE)
密封液	硅油、植物油
温度影响	在使用温度偏离20 ±5 时，温度附加误差 0.1%
液位差	密封液比重 × 液位差值
工作电压	380VAC;220VDC
触点功率	30VA

公司可为用户提供合理的产品选型方案，享受最实惠的产品价格。同时可根据用户需要，设计、制造特殊用途的压力表产品，产品三包期一年。