铂英特环氧防腐地坪漆 电镀厂五金厂防腐地坪施工

产品名称	铂英特环氧防腐地坪漆 电镀厂五金厂防腐地坪施工
公司名称	广东铂英特新型材料有限公司
价格	33.00/KG
规格参数	品牌:铂英特 型号:BYT-1300 产地:广东
公司地址	广东省佛山市顺德区勒流街道富裕村富海二路2号之一（住所申报）（注册地址）
联系电话	18024107277

产品详情

铂英特环氧树脂防腐地坪

Epoxy resin anticorrosive floor

产品概述SUMMARIZE

铂英特环氧树脂防腐地坪体系是最新引入国际先进配方工艺和特殊改性环氧防腐树脂研制成的一套双组份防腐地坪漆，具有超强的防腐性能，柔韧性及耐磨性，能抵抗多种化学品侵蚀，是防腐地坪的极品之作，其优异的性能可适应各种要求苛刻的地坪环境。

产品特性CHARACTERISTIC 超高强度、高韧性、耐冲击；

优异的硬度及耐磨性能；

能抵抗多种化学品的侵蚀，耐98%硫酸；

漆膜丰满厚实、平整光亮，具有镜面般效果；

色彩丰富、亮丽、美观，提供标准色或客户指定色。

用途PURPOSE适用于各种强腐蚀重负载区域的保护，如：制药厂、电镀厂、味精厂、啤酒厂、化学品仓库等地面。

产品特征PRODUCT FEATURES

双组份(4：1）、可调色

面漆参考用量REFERENCE AMOUNT FOR TOPCOAT

0.3kg/m左右（两遍）

技术指标TECHNICAL INDEX

试验项目

测试方法

单位

指标

附着力(划格法)

GB 1720-79

—

一级

耐冲击力

GB/T 1732-1993

kg.cm

50

抗压强度

GB/T 1767-1999

Mpa

≥80

耐磨性（750g/500r）

GB/T 1768-1989

g

≤0.02

铅笔硬度

GB/T 6739-1996

H

2

干燥时间

表干

—

h

≤4

实干

—

d

≤3

施工工艺CONSTRUCTION TECHNOLOGY

施工方法

配套方案

辅料

基面处理

打磨基面、修补缺损、清洁干燥

—

—

底漆层

辊涂环氧防腐底漆，参考用量0.15kg/m

环氧防腐底漆

—

贴布

用环氧防腐中涂粘贴玻璃纤维布

环氧防腐中涂

玻纤布

砂浆层

用环氧防腐中涂调配石英砂批刮砂浆层，参考用量0.4kg/m

环氧防腐中涂

石英砂

腻子层

用环氧防腐中涂调配石英粉批刮腻子层，参考用量0.15kg/m

环氧防腐中涂

石英粉

面漆层

辊涂环氧防腐面漆，参考用量0.3kg/m

环氧防腐面漆

—