

# 泽晟建筑施工安全爬梯 安全可靠 承载力强

产品名称	泽晟建筑施工安全爬梯 安全可靠 承载力强
公司名称	内蒙古泽晟机械制造有限公司
价格	500.00/米
规格参数	品牌:泽晟 型号:75加强型 产地:内蒙古
公司地址	内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗王爱召镇西社村（注册地址）
联系电话	18395751161

## 产品详情

我公司生产、销售、安全爬梯，施工梯笼等施工安全器械。

安全爬梯脚手架主要构件为立杆、横杆和斜杆，立杆上每间隔50CM 设置有一排销库，销库由高强度钢板冲压制成，通过专用的夹具焊接在钢管上，焊缝长度大，具有极高的稳定性，横杆的两端分别设置有与销库相对应扣接并带有插片插头，横杆插头与立杆钢管接触的范围大，具有双向锁紧功能，每个销库节点可同时可装4 个横杆接头。销库节点结构合理，立杆轴向传力，使脚手架整体在三维空间结构强度高、整体稳定性好、并具有可靠的自锁功能，能有效地提高脚手架的整架稳定强度和安全性，并能更好的满足施工安全的需要。

安全爬梯注意事项：

- 1、爬梯支架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻墙件以上一层高度。
- 2、每搭设一层，应效验爬梯支架的水平度和垂直度。
- 3、扶手、斜拉杆的搭设应与立杆搭设同步进行，严禁滞后安装。
- 4、当爬梯支架高出相邻墙体一层时，应采取确保脚手架稳定的临时拉结措施。
- 5、连接件、锚固螺栓，应使用产品质量合格证的产品，在使用前应进行外观质量检查。

6、爬梯仅用作施工人员通行，严禁作业人员携带着材料、施工机具通行。

7、爬梯延伸高度高为99米（33节）。为了确保安全以每人70Kg体重为参数,90米高时最多5个人数、50米高时最多7个人数、30米以下最多10个人数在上面行走的承载为安全限数，每个楼梯同时最多可承受3个体重。

8、加高爬梯时，根据实际高度进行合理的墙体附着，没有做好相应的附着不能继续往上安装，每隔3-6米做一层附着。（附着连墙件宜水平设置，当不能水平设置时，连接爬梯架体一端应低于与建筑主体结构相连的一端，连墙件的坡度宜小于1:3）.并且在30米以上应加强附着；每隔3米就必须做一附着，确保附着牢固。

#### 安全爬梯特点：

1、功能多。根据具体的施工要求能组成多种尺寸和荷载的单排、双排脚手架、支撑架、支撑柱及物料提升架等多种功能的施工装备。

2、承载力强。冲压销库具有可靠的轴向抗剪力，横杆与立杆接触面大，整体稳定强度比碗扣式脚手架提高20%左右。

3、安全可靠。采用独立插销穿插自锁机构。

4、安装简单。安装时只需将横杆香蕉插头对准销库位置，然后用手将插销插入销库内，再用手锤敲击插销顶部，使横杆插头与立杆紧密结合。

5、综合效益好。构件系列标准化，便于运输和管理，无零散易丢失构件，损耗低，后期投入少。

6、不导电。有些电力井有电力电缆或别的可能导电的东西，检修工人在上下进行作业时，如果有漏电的地方或情况发生，可以安全的上下，而不发生危险。

7、化学性能好。耐腐蚀，耐酸碱，适合在潮湿，盐雾，酸和弱碱环境使用。

8、防火耐高温。现用的安全爬梯多是塑钢爬梯，它同时要满足防火耐高温的要求。

#### 适用范围：

广泛应用于房建、桥梁、立交桥、隧道、涵洞、烟囱、水塔、大坝及大跨度棚架等多种工程施工中。