

铂英特环氧自流平地坪漆 工厂停车场环氧地坪施工

产品名称	铂英特环氧自流平地坪漆 工厂停车场环氧地坪施工
公司名称	广东铂英特新型材料有限公司
价格	28.00/KG
规格参数	品牌:铂英特 型号:BYT-301 产地:广东
公司地址	广东省佛山市顺德区勒流街道富裕村富海二路2号之一（住所申报）（注册地址）
联系电话	18024107277

产品详情

铂英特环氧树脂自流平地坪

Epoxy Self Leveling Floor

产品概述SUMMARIZE

铂英特环氧树脂自流平地坪体系采用国际先进工艺配方和进口环氧树脂特别研制而成的双组份环氧地坪涂料。结合特别创新的复合增强技术，极大增强了产品的高抗压性及耐磨性，使其具有超高强度的特种地坪漆性能，适用于高要求的所有场所

产品特性CHARACTERISTIC

优异的耐磨性能，防尘、防污、防霉、无缝、易于清洁；

具有耐溶剂和抗化学品的性能；

不受溶剂、碱、盐、水气、油脂、食品及洗涤剂溅湿和溢出的影响；

优异的附着力，柔韧性好，耐冲击；

色彩丰富、亮丽、美观，提供标准色或客户指定色；

双组份(5：1)、可调色

用途PURPOSE

适用于GMP制药厂、医院、烟草等无尘、无菌地面、精密机械、电子工厂等高要求的地面

技术指标TECHNICAL INDEX

试验项目

测试方法

单位

指标

附着力(划格法)

GB 1720-79

—

一级

耐冲击力

GB/T 1732-1993

kg.cm

50

耐磨性 (750g/500r)

GB/T 1768-1989

g

0.02

铅笔硬度

GB/T 6739-1996

H

2

干燥时间

表干

—

h

4

实干

—

h

36

施工工艺CONSTRUCTION TECHNOLOGY

施工方法

主要材料

辅料

基面处理

打磨基面，修补缺损，清洁干燥

—

—

底漆层

辊涂环氧渗透底漆,参考用量0.15kg/m

无溶剂环氧底漆

环氧底漆

—

砂浆层

用环氧中涂材料调配石英砂至施工所需厚度，参考用量0.4kg/m/道

无溶剂环氧中涂

环氧中涂

石英砂

腻子层

用环氧中涂材料调配石英粉刮批腻子层，参考用量0.15kg/m

无溶剂环氧中涂

环氧中涂

石英粉

面漆层

镘涂面漆，用量：1kg/m左右

环氧自流平面漆

—

涂层厚度：一般为1-5mm