

## 201不锈钢大钢管254mm2.0mm厂家直销

产品名称	201不锈钢大钢管254mm2.0mm厂家直销
公司名称	佛山市双炼业不锈钢有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:双炼业 型号:201 产地:佛山市
公司地址	佛山市顺德区陈村镇大都村联新大道7号
联系电话	0757-29399893 18125758969

### 产品详情

304不锈钢是不锈钢中常见的一种材质，密度为7.93 g/cm<sup>3</sup>，业内也叫做18/8不锈钢。耐高温800℃，具有加工性能好，韧性高的特点，广泛使用于工业和家具装饰行业和食品医疗行业。市场上常见的标示方法中有0Cr18Ni9，SUS304，其中0Cr18Ni9一般表示国标标准生产，304一般表示ASTM标准生产，SUS304表示日标标准生产。304是一种通用性的不锈钢，它广泛地用于制作要求良好综合性能（耐腐蚀和成型性）的设备和机件。为了保持不锈钢所固有的耐腐蚀性，钢必须含有18%以上的铬，8%以上的镍含量。304不锈钢是按照美国ASTM标准生产出来的不锈钢的一个牌号。

304不锈钢物理性能抗拉强度 b (MPa) 515-1035条件屈服强度 0.2 (MPa) 205伸长率 5 (%) 40断面收缩率 (%) ?硬度： 201HBW; 92HRB; 210HV密度 (20℃, g/cm<sup>3</sup>) : 7.93熔点 (℃) : 1398~1454比热容 (0~100℃, KJ · kg<sup>-1</sup>K<sup>-1</sup>) : 0.50热导率 (W · m<sup>-1</sup> · K<sup>-1</sup>) : (100℃) 16.3, (500℃) 21.5线胀系数 (10<sup>-6</sup> · K<sup>-1</sup>) : (0~100℃) 17.2, (0~500℃) 18.4电阻率 (20℃, 10<sup>-6</sup> Ω · m<sup>2</sup>/m) : 0.73纵向弹性模量 (20℃, KN/mm<sup>2</sup>) : 193 [1]

双炼业不锈钢本着专业、专一、专注的经营理念，秉承“劝勉诚信”的做人原则，始终致力于棒型材的经营，现备货有马氏体不锈钢1Cr13、2Cr13、3Cr13、1Cr17Ni2,奥氏体304、321、316L、316Ti、317L、310S、904L，双相钢F51 (S31803)、F60 (S32205)、F53 (S32750)、沉淀硬化型不锈钢圆钢630 (17-4PH)、631等钢种的不锈钢棒型材5000吨左右，规格从R6mm—R500mm。公司恪守求真务实、质量至上的宗旨，沿着专业化、集中化、规模化的发展战略方向，创造用户满意的高附加值产品，用一流的产品、一流的销售团队、一流的售后服务程度的满足您的需要，我们相信会用优质的服务和产品质量赢得您的信赖和满意，能与各界朋友携手共谋发展、共创美好未来