

铂英特环氧微珠止滑地坪漆 停车场环氧地坪施工

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 铂英特环氧微珠止滑地坪漆 停车场环氧地坪施工 |
| 公司名称 | 广东铂英特新型材料有限公司 |
| 价格 | 32.00/KG |
| 规格参数 | 品牌:铂英特 型号:BYT-3102 产地:广东 |
| 公司地址 | 广东省佛山市顺德区勒流街道富裕村富海二路2号之一（住所申报）（注册地址） |
| 联系电话 | 18024107277 |

产品详情

铂英特微珠止滑型环氧地坪

Micro bead anti slip epoxy floor

产品概述SUMMARIZE铂英特微珠止滑型环氧地坪体系采用止滑原料和进口环氧树脂，根据国际先进工艺配方特别研制而成，材料施工后可形成凹凸的表面。

产品特性CHARACTERISTIC

良好的止滑效果；

耐磨损、使用寿命长；

耐水、耐油及各种洗涤剂；

色彩丰富、亮丽、美观，提供标准色或客户指定色。

用途PURPOSE

适用于商场、停车场坡道、人行通道、公共区域、医院、酒店等有轻度止滑要求的场所。

产品特征PRODUCT FEATURES

溶剂型、双组份(4 : 1)、可调色

技术指标TECHNICAL INDEX

试验项目

测试方法

单位

指标

附着力(划格法)

GB 1720-79

—

一级

耐冲击力

GB/T 1732-1993

kg.cm

50

耐磨性 (750g/500r)

GB/T 1768-1989

g

0.02

铅笔硬度

GB/T 6739-1996

H

2

干燥时间

表干

—

h

实干

—

h

施工工艺CONSTRUCTION TECHNOLOGY

施工方法

主要材料

辅料

基面处理

打磨基面，修补缺损，清洁干燥

—

—

底漆层

辊涂环氧渗透底漆,参考用量0.15kg/m

环氧渗透底漆

—

砂浆层

用环氧中涂材料调配石英砂至施工所需厚度，参考用量0.4kg/m

环氧中涂

石英砂

腻子层

用环氧中涂材料调配石英粉刮批腻子层，参考用量0.15kg/m

环氧中涂

石英砂

面漆层

镘涂后用拉毛滚筒辊涂一遍，参考用量：0.3kg/m

环氧微珠止滑面漆

—

涂层厚度：一般为0.5-3mm