

西门子工业混合电缆6XV18702J

产品名称	西门子工业混合电缆6XV18702J
公司名称	上海西邑电气技术有限公司
价格	10.00/米
规格参数	Siemens/西门子:库存现货 6XV18702J:按米销售 德国:优惠合理的价格
公司地址	上海市松江区叶榭镇叶旺路1号1楼
联系电话	15216866445

产品详情

西门子工业混合电缆6XV18702J是工业以太网混合 电缆 2x2+4x 0.34，flexible 电缆，4x CU CAT5，有屏蔽 (0.75mm)和 4x CU(0.34mm²) 用于 IE FC 模块化插座（带 电源插件和 IP67 混合 插塞连接器），按米销售 供货单位最大 1000m，最小订货量 50M

西门子工业混合电缆6XV18702J概述

工业标准以太网混合电缆用于传输数据(10/100 Mbit)和连接电源

IE 混合电缆 2x2 + 4x0.34 包括：

工业以太网电缆 2x2 Cat5e，作为四绞线屏蔽（绞合，四芯）

四个电源芯 0.34 mm² (绞合)

优势

采用绝缘刺破技术，安装简便，网络接入点 SCALANCE W 采用 IE FC RJ45 模块化引出端和混合接头

远程站(例如 SCALANCE W)通过一根线供电，降低安装成本

无卤电缆，通过于工业和办公环境

坚固、抗紫外线工业电缆，UL 认证

应用

IE 混合电缆 2x2 + 4x0.34 和带电源插件的 IE FC RJ45 模块化插座，可用于给远程节点(例如网络接入点 SCALANCE W)供电，同时传送数据（10/100 Mbit/s）。一根电缆具有数据传输和供电的双重功能，显著地降低了安装成本。

电缆可以覆盖 IE FC RJ45 模块化插座与接入点 SCALANCE W 之间长达 80 米的距离，模块化插座上有一个附加的 6 米插线电缆。

网络结构带有 IE FC RJ45 模块化插座和电源插接件，用于为 SCALANCE W-788 接入点和 SCALANCE W-74xPRO 客户端模块供电

设计

坚固无卤以太网混合电缆，4 根软数据屏蔽线（AWG22，扭绞线）和 4 根电力导线（0.34 mm²），用于传输数据和电力。

IE 2x2 + 4x0.34 混合电缆长度可定制: