

防腐布，包覆玻纤布

产品名称	防腐布，包覆玻纤布
公司名称	泰兴市运泽橡塑有限公司
价格	.00/个
规格参数	防腐布:防腐布 玻纤布:玻纤布 四氟布:四氟布
公司地址	泰兴市张桥镇汤庄村汤庄十一组31号（注册地址）
联系电话	15094327411 15161072915

产品详情

特氟龙单面高温布，别名铁氟龙单面高温布、单面高温焊布，PTFE单面高温布，是采用优质进口玻璃纤维布为基材，经独特的工艺加工技术，单面涂覆优质特氟龙树脂，生产出各种厚度的单面特氟龙高温涂层布，示意图如下：

特氟龙单面玻纤高温涂层布的主要特点：

- 1、用于低温-196度，高温300度之间，具有耐气候性、抗老化；
- 2、特氟龙面具有非粘着性：不易粘附任何物质，易于清洗；玻纤面保持玻纤的特性。
- 3、特氟龙面耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀；
- 4、特氟龙面摩擦系数低（0.05-1），是无油自润滑的最佳选择；
- 5、具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线，防静电
- 6、尺寸稳定性好（延伸系数小于0.5%）、强度高。具有良好的机械特性。

特氟龙单面玻纤高温涂层布的应用范围：

- 1、抗粘的内衬、垫片、蒙布和输送带；根据厚度不同，用于各种烘干机械的输送带，粘合带，封口带等；
- 2、需要玻纤布复合其他材料领域。

其中以以3732玻纤基布做成的单面特氟龙涂层布，市场应用最广

其特性如下：

weight of fabric				4
基布克重				
Tickness of the base fabric 基布厚度	0.35	mm		
Base coat 主要涂层	PTFE			
Coated fabric thickness 成品厚度	0.42	mm		
Total mass per unit area 成品克重	550	g/m ²		
Tensile strength(warp/weft) 抗拉强度	3450/2300	N/5cm		
Temperature resistance	-70-260(长期使用)			