

## 美国杜邦（华东授权总代理商）

产品名称	美国杜邦（华东授权总代理商）
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	美国杜邦:美国杜邦 齐全:齐全 美国:美国
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

## 产品详情

上海达双塑胶贸易公司美国杜邦（华东授权总代理商）直销国内市场！！

达双公司以秉承客户至上、品质第一，以卓越的经营理念与您携手前进、共创辉煌：所有原料都可提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。

专业代理美国杜邦PA66 POM PA6 PBT LCP美国杜邦代理商塑胶原料报价！

生产厂商：美国杜邦公司

LCP 特性：

1、LCP具有自增强性：

具有异常规整的纤维状结构特点，因而不增强的液晶塑料即可达到甚至超过普通工程塑料用百分之几十玻璃纤维增强后的机械强度及其模量的水平。如果用玻璃纤维、碳纤维等增强，更远远超过其他工程塑料。

2、具有优良的热稳定性、耐热性及耐化学药品性；

对大多数塑料存在的蠕变特点，液晶材料可以忽略不计，而且耐磨、减磨性均优异。

3、LCP的耐气候性、耐辐射性良好，具有优异的阻燃性；

能熄灭火焰而不再继续进行燃烧。其燃烧等级达到UL94V-0级水平。

4、LCP具有优良的电绝缘性能。其介电强度比一般工程塑料高，耐电弧性良好。在连续使用温度200-300℃，其电性能不受影响。间断使用温度可达316℃左右。

5、LCP具有突出的耐腐蚀性能，LCP制品在浓度为90%酸及浓度为50%碱存在下不会受到侵蚀，对于工业溶剂、燃料油、洗涤剂及热水，接触后不会被溶解，也不会引起应力开裂。

LCP 应用：

1、电子电气是LCP的主要市场：电子电气的表面装配焊接技术对材料的尺寸稳定性和耐热性有很高的要求（能经受表面装配技术中使用的气相焊接和红外焊接）；

2、LCP：印刷电路板、人造卫星电子部件、喷气发动机零件、汽车机械零件、医疗方面；

3、LCP加入高填充剂或合金（PSF/PBT/PA）：作为集成电路封装材料、代替环氧树脂作线圈骨架的封装材料；作光纤电缆接头护套和高强度元件；代替陶瓷作化工用分离塔中的填充材料。代替玻璃纤维增强的聚砜等塑料（宇航器外部的面板、汽车外装的制动系统）。

LCP已经用于微波炉容器，可以耐高低温。LCP还可以做印刷电路板、人造卫星电子部件、喷气发动机零件：用于电子电气和汽车机械零件或部件；还可以用于医疗方面。

达双塑胶直销LCP/6130L/美国杜邦 重要参数：密度:1.62 g/cm<sup>3</sup> 弯曲强度:167 MPa 弯曲模量:12000 MPa

达双塑胶直销LCP/6330/美国杜邦 重要参数：密度:1.64 g/cm<sup>3</sup> 缺口冲击强度:160 拉伸强度:125 MPa 断裂伸长率:4 % 弯曲强度:125 MPa 弯曲模量:9600 MPa 热变形温度:239

达双塑胶直销LCP/3226L/美国杜邦 重要参数：密度:1.735 g/cm<sup>3</sup> 缺口冲击强度:8 断裂伸长率:1.4 % 弯曲强度:160 MPa 弯曲模量:12300 MPa 热变形温度:235

达双塑胶直销LCP/6130/美国杜邦 重要参数：密度:1.62 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:0.002 % 成型收缩率:0.5 % 弯曲强度:170 MPa 硬度:108 热变形温度:265 填充物含量:30 %

达双塑胶直销LCP/6330L/美国杜邦 重要参数：填充物含量:30 %

达双塑胶直销LCP/7223/美国杜邦 重要参数：密度:1.95 g/cm<sup>3</sup> 拉伸强度:120 MPa 断裂伸长率:1.3 % 弯曲强度:160 MPa 弯曲模量:14400 MPa

LCP/7145L/美国杜邦 重要参数：密度:1.74 g/cm<sup>3</sup> 缺口冲击强度:8.5 弯曲强度:230 MPa 弯曲模量:20500 MPa

LCP/3130L/美国杜邦 重要参数：密度:1.62 g/cm<sup>3</sup> 缺口冲击强度:25.1 弯曲强度:172 MPa 弯曲模量:12300

MPa

达双塑胶直销LCP/7130/美国杜邦 重要参数：密度:1.62 g/cm<sup>3</sup> 缺口冲击强度:225 拉伸强度:150 MPa  
断裂伸长率:1.7 % 弯曲强度:183 MPa 弯曲模量:13100 MPa 热变形温度:289

达双塑胶直销LCP/3224L/美国杜邦 重要参数：密度:1.63 g/cm<sup>3</sup> 缺口冲击强度:13.7 拉伸强度:149 MPa  
断裂伸长率:1.6 % 弯曲强度:184 MPa 弯曲模量:13000 MPa

达双塑胶直销达双塑胶直销LCP/5115L/美国杜邦 重要参数：密度:1.52 g/cm<sup>3</sup> 缺口冲击强度:420  
拉伸强度:175 MPa 断裂伸长率:3.3 % 弯曲强度:170 MPa 弯曲模量:1522 MPa 热变形温度:275

达双塑胶直销LCP/6635 BK010/美国杜邦 重要参数：密度:1.74 g/cm<sup>3</sup> 缺口冲击强度:3.3 拉伸强度:100 MPa  
断裂伸长率:3.2 % 弯曲强度:140 MPa 弯曲模量:7171 MPa 热变形温度:240

达双塑胶直销LCP/ZE55201 BK010/美国杜邦 重要参数：密度:1.85 g/cm<sup>3</sup> 缺口冲击强度:1.7 拉伸强度:88  
MPa 断裂伸长率:1.4 % 弯曲强度:165 MPa 弯曲模量:12479 MPa 热变形温度:290

达双塑胶直销LCP/ZE16401 BK010/美国杜邦 重要参数：密度:1.67 g/cm<sup>3</sup> 缺口冲击强度:4.3 拉伸强度:120  
MPa 断裂伸长率:3.8 % 弯曲强度:135 MPa 弯曲模量:6600 MPa 热变形温度:245

达双塑胶直销LCP/FG6330 NC011/美国杜邦 重要参数：密度:1.64 g/cm<sup>3</sup> 成型收缩率:0.65 %  
缺口冲击强度:4.3 拉伸强度:130 MPa 断裂伸长率:5 % 弯曲强度:145 MPa 弯曲模量:8963 MPa 热变形温度:245

了解美国杜邦更全面型号 性能 价格 用途，请致电与我咨询订购！

所销售地区服务范围广阔 华东 华南 华北（北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、青海、宁夏、武汉、广州等等）中国各地均可送货上门或自提！