

576芯室外光交箱厂家

产品名称	576芯室外光交箱厂家
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:576芯光交箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

576芯室外光交箱厂家-----【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！

576芯室外光交箱的发展历程就像一部光纤技术的进化史，在整个过程当中576芯室外光交箱的速度效果，观看体验都在逐步提升。从目前的通信设备行业不难看出，多功能已经成为了主要的发展趋势。由于多功能576芯室外光交箱能够提供震撼的临场感，创造出了全新的视觉体验，已经受到了众多576芯室外光交箱和消费者的青睐。可以说多功能576芯室外光交箱爆发的“洪荒之力”，正在改写整个通信设备市场的格局。

576芯室外光交箱|SMC光缆交接箱|OCC室外通信光缆交接箱（96芯、144芯、288芯、576芯、1152芯、1440芯）中华人民共和国通信行业标准 通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围
本标准规定了通信光缆交接箱|FTTH光缆交接箱生产地【移动通信|电信|联通】

宁波品悦室外光交箱批发产品是宁波市品悦通信设备有限公司专业生产，厂家价格实惠/专业生产各种网络设备批发直销；

长期供应芯数型号：72芯96芯144芯216芯288芯432芯576芯720芯864芯1152芯

箱体材质：冷轧板、不锈钢、SMC

产品使用区：移动 联通 铁通 电信 广电

常规安装地方：壁挂式、落地式、盒式、插片式

品悦通信为适应电信、移动、联通、广电网络三网融合、FTTx的推广，品悦通信推出从（OLT）局端一直到用户桌面的FTTH、FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括MODF光纤总配线架、室外通信机柜，三网合一光纤配线架，三网合一光缆交接箱，三网合一光纤楼道箱，ODF光纤配线架、网络机柜、光缆交接箱，光分路器箱，光纤分线箱，ONU光纤配线箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。

配线容量 (Max)	配线容量 (芯)	外形尺寸 (mm)
144芯-1152芯	144芯 288芯 432芯 576芯 720芯 1152芯	(高) × (宽) × (深) 1030*550*310
工作环境温度	- 10 ~ + 40 (室内) ; - 40 ~ + 60 (室外)	
环境湿度	85% (+ 30) (室内) ; 95% (+ 40) (室内)	
大气压力	70kPa ~ 106 kPa	
法兰 (适配器)	144个、288个、432个、576个、720个、1152个	
尾纤	12条、24条、36条、48条、60条、96条	
熔纤盘 (12芯一体化托盘)	12个、24个、36个、48个、60个、96个	
连接器损耗 (插入重复)	0.5db	
接地排耐压水平	3000V (DC) /10mA/1min	
回波损耗	pc 40db, UPC 50dB, APC 60dB	
箱门开启角度	应不小于120°	

品悦室外光交箱的技术要求

1、使用环境

环境温度：-55 ~ +55

相对湿度：< 95[%]

大气压力：70 ~ 106kPa

2、电气性能

- 1.任意两端子之间及任一端子与接地点之间的绝缘电阻不得小于 $5 \times 10^4 M$ 。
- 2.任意两端子之间及任一端子与接地点之间在接通500VAC时，1min内应无击穿和飞弧现象。
- 3.导线与接线端子之间的接触电阻不得大于 5×10^{-3} 。
- 4.接线端子可断处的接触电阻不得大于 20×10^{-3} ，机械寿命试验后不大于 30×10^{-3} 。

3、机械物理性能

- 1.箱体一般应采用金属材料。如采用非金属材料其燃烧性能必须符合GB4609中规定的FV-0级。
- 2.箱体外表面不应有明显的机械损伤，箱体内不应有焊渣等杂物。
- 3.箱体外形的尺寸不应超过1600mm × 1100mm × 400mm（高 × 宽 × 厚）。
- 4.当箱体高度大于1200mm或交接箱的整体自重大于50kg时，必须设置用于防风抗震和起重挂索的装置。
- 6.箱门及门锁应开启灵活、可靠，箱门开启角应大于或等于120。
- 7.箱门处于关闭状态时，其密封性能应符合GB4208中规定的IP53的要求。
- 8.箱门把手等外露和操作部分，不应存有小于R2的锐角。
- 9.各式接续器件的塑料主体，燃烧性能必须符合GB4609中规定的FV-0级。
- 10.各式卡接式接线端子的适用线径为0.32mm、0.4mm、0.5mm、0.6mm、0.8mm中的一种或几种。
- 11.接续好的接线端子与导线的拉脱力应符合表2的要求。
- 12.接线模块的卡接和可断重复使用次数不少于200次。

选择品悦通信定制通信产品，两个字“放心”。从品悦通信定制的通信产品，后期在保修期方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计，如有其他技术上的问题需要咨询等需求，都可以联系品悦通信，让客服安排帮您解决。想定制不规则的通信产品，欢迎来电与品悦通信工程师沟通“576芯室外光交箱”事宜。

品悦通信的产品类别多样、款式新颖、品质完美、工艺精湛、价格合理、交易便捷、服务完善、终身售后。公司秉承以人为本、以质量为先、用优质的服务的理念。用每一个产品来诠释“真、善、美”的真谛！