尿素桶 机油壶 洗衣液桶吹瓶机 吹塑机

产品名称	尿素桶 机油壶 洗衣液桶吹瓶机 吹塑机
公司名称	东光县金诚信机械制造有限公司
价格	100.00/台
规格参数	螺杆:加瑞达 电脑:三菱 电器:正泰
公司地址	河北省沧州市东光县南霞口镇张庄村
联系电话	17331771337

产品详情

一、尿素桶 机油壶 洗衣液桶吹瓶机 吹塑机挤料系统： 螺杆形式：等距不等深，混炼型渐变螺杆；材质：优质氮化结构钢３８CrMoAlA，氮化处理，硬度≥８００，脆性≤２级；驱动方式：变频器+变频调速电机＋合金钢硬齿面减速箱；温度控制：采用日本三菱ＰＬＣ自动温度控制模块，温度精度±０．５％；加热方式：铸铝加热外加保温隔热层不锈钢护罩；二、尿素桶 机油壶 洗衣液桶吹瓶机 吹塑机模头系统： 特殊钢设计，中心进料模头，彻底消除制品汇合线，边沿无交替料；加热方式：采用不锈钢加热圈，温度控制精度±１％；模头材质：用特殊钢加工，内部镜面处理；温度控制：采用日本欧姆龙ＰＬＣ自动温度控制模块；三、开合模移模机构： 本机型采用直线导轨，滚轮和圆柱拉杆系统。锁模力大，受力均衡，变形量小，并且移模平稳。四、液压系统： 型式：采用我们独有负载自适应控制系统，品牌液压元件品牌油泵，节能液压系统。具有噪音低，能耗省，平稳性好，寿命长，频响性能好等优点；五、电气控制系统；采用日本欧姆龙ＰＬＣ电脑加人机界面（中文或英文）控制，触模式操作屏，实现人机对话，进口品牌元器件。所有工艺设定（手动、自动、选定、温度、工艺时间、压力、功能选择、塑化产量、周期时间、累计产量等）、改变、检索、监控、故障诊断等功能均在触摸屏上实现，整机操作、维修极为方便。六、能源要求： 电源：三相四线制，３８０V，５０HZ；压缩空气：压力６Ｋｇ／ｃm2，流量０．４m3／ｍｉｎ；水：冷却水５－１０℃，流量３．５m3／ｈｒ；