

# 尿素桶 机油壶 洗衣液桶吹瓶机 吹塑机

产品名称	尿素桶 机油壶 洗衣液桶吹瓶机 吹塑机
公司名称	东光县金诚信机械制造有限公司
价格	100.00/台
规格参数	螺杆:加瑞达 电机:三菱 电器:正泰
公司地址	河北省沧州市东光县南霞口镇张庄村
联系电话	17331771337

## 产品详情

一、尿素桶 机油壶 洗衣液桶吹瓶机 吹塑机挤料系统：螺杆形式：等距不等深，混炼型渐变螺杆；材质：优质氮化结构钢 3 8 CrMoAlA，氮化处理，硬度 8 0 0，脆性 2 级；驱动方式：变频器+变频调速电机 + 合金钢硬齿面减速箱；温度控制：采用日本三菱 P L C 自动温度控制模块，温度精度  $\pm 0.5\%$ ；加热方式：铸铝加热外加保温隔热层不锈钢护罩；二、尿素桶 机油壶 洗衣液桶吹瓶机吹塑机模头系统：特殊钢设计，中心进料模头，彻底消除制品汇合线，边沿无交替料；加热方式：采用不锈钢加热圈，温度控制精度  $\pm 1\%$ ；模头材质：用特殊钢加工，内部镜面处理；温度控制：采用日本欧姆龙 P L C 自动温度控制模块；三、开合模移模机构：本机采用直线导轨，滚轮和圆柱拉杆系统。锁模力大，受力均衡，变形量小，并且移模平稳。四、液压系统：型式：采用我们独有负载自适应控制系统，品牌液压元件品牌油泵，节能液压系统。具有噪音低，能耗省，平稳性好，寿命长，频响性能好等优点；五、电气控制系统：采用日本欧姆龙 P L C 电脑加人机界面（中文或英文）控制，触摸屏操作屏，实现人机对话，进口品牌元器件。所有工艺设定（手动、自动、选定、温度、工艺时间、压力、功能选择、塑化产量、周期时间、累计产量等）、改变、检索、监控、故障诊断等功能均在触摸屏上实现，整机操作、维修极为方便。六、能源要求：电源：三相四线制，3 8 0 V，5 0 H Z；压缩空气：压力 6 K g / c m<sup>2</sup>，流量 0 . 4 m<sup>3</sup> / m i n；水：冷却水 5 - 1 0 ，流量 3 . 5 m<sup>3</sup> / h r；