

巡检柜 30kw消防泵自动巡检柜 消防巡检装置

产品名称	巡检柜 30kw消防泵自动巡检柜 消防巡检装置
公司名称	浙江安欣消防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安欣 型号:AX-XFXJ 产地:浙江
公司地址	浙江省乐清市柳市象阳工业区
联系电话	0577-61769119 15325772907

产品详情

30KW消防巡检柜概述

为什么需要单控30KW消防巡检柜？随着城市的快速发展，各种建筑日益增多，建筑内各种易燃性材料随处可见，这大大增加了发生火灾的可能性。这就需要我们的单控30KW消防巡检柜发挥作用了,正是有了自动巡检柜的保护，我们的消防安全才能得到保障。因此单控30KW消防巡检柜设备在人们的日常生活中起着至关重要的作用，保证的人们安全，保护着人们生命财产，所以大家在生活中一定要注意加强自己的安全意识。

消防巡检时不对水管网增压，可任意设定自动巡检周期，几小时至数百小时进行消防泵的巡检，同时消防巡检时能耗仅为额定功率的2%左右。而且智能单控30KW消防巡检柜是专门针对大、中型电气火灾监控系统而设计的智能化电气火灾监控设备。其完全满足GB14287.1-2005技术规范和消防安全行业标准GA30.2《固定消防给水设备的性能要求和试验方法》的规定。装置采用变频调速、微机智能自动控制、液晶触摸屏显示。可通过485总线与火灾监控探测器通讯，可实时显示监控回路剩余电流和温度的动态曲线，分析剩余电流和温度的发展态势。可以有效防止消防水泵锈蚀、受潮、水泵动作不正常等故障发生。

单控30KW消防巡检柜自动巡检装置控制功能:完成对消防泵、喷淋泵的低频和喷雾泵低速自运巡检控制，巡检周期24小时，每次巡检单泵巡检时间为10分钟，巡检周期及巡检时间亦可根据实际要求从几分钟到几天任意调整。消防发生时，可编程控制器接到消防命令后会自动瞬时停止巡检，启动消防泵，消防结束手动关机。

消防巡检设备具有主备泵自动互换，当主泵故障后，备用泵自动投入;主备电源自动互投，当主电源故障后，备用电源会自动投入等功能;数字智能消防巡检控制设备会对上述所有功能提供数据远传、图像监控、故障报警、信息打印等功能。

消防水泵的功率大，启动时对电网的冲击大。消防水泵主要是消火栓泵和喷淋泵，额定功率大多在15KW到160KW之间。启动电流可以达到几十安培甚至几百安培。如果平时经常启动，容易造成变压器压降，破坏其它用电设备。同时，因消防水泵的扬程高，水量大，对水管管网的水锤效应很大，经常启动，反复冲击管线，容易损坏消防管网。为了保证消防设备的正常状态，对消防设备也不能无水空转。这就要求巡检要克服对电网和水网的冲击。