

专业生产雷诺护垫 雷诺护垫厂家

产品名称	专业生产雷诺护垫 雷诺护垫厂家
公司名称	深州市昌盛丝网加工厂
价格	5.00/平方米
规格参数	孔径:60*80 80*100 100*120 丝径:2.0-4.0 尺寸:3*2*0.33*2*0.17
公司地址	深州市大贾村
联系电话	18503189008 18503186008

产品详情

雷诺护垫 雷诺护垫厂家 博帅雷诺护垫厂家24小时接单

选择博帅雷诺护垫厂家的几大优势：

- 一、专注于雷诺护垫行业多年，具有丰富的生产经验。
- 二、专门配送，直达您的工地。
- 三、防锈处理效果好，使用寿命长。
- 四、丰富的工程案例，完善的售后，免除您的后顾之忧。
- 五、工程案例众多，服务周到，质量保证。

雷诺护垫有很多种不同的叫法，还叫做格宾护垫、格宾网垫、石笼护垫、绿滨垫、生态格网护垫、护坡网垫等。

雷诺护垫是采用镀锌低碳钢丝由机械编织而成的双绞合六边形网孔的网面制成的网垫，在网垫内填充合乎一定要求的石头共同构成的防护结构。雷诺护垫与石笼网箱、格宾网箱同属一种产品，两者之间的区别在于网箱高度。石笼网箱结构是0.15-1m的箱型结构，雷诺护垫是高度在0.15-0.3m的高度

雷诺护垫分单隔板和双隔板，单隔板是将隔板绑扎在网箱内部而双隔板中的隔板则是与网箱为一体，其中双隔板雷诺护垫是工程中常用的一种形式，其优点为施工方便、做护坡可有效防止石头垮塌、增加结构的抗冲刷能力等。

雷诺护垫详细技术参数：

网丝直径：2.0-4.0（mm）

网孔大小：60*80、80*100、100*120、120*150、140*170、180*220、220*250（mm）

尺寸：3*1*0.17、4*2*0.3、6*2*0.3（m）等，其他规格也可定做。

材质：电镀锌、普锌、高锌、高尔凡（5%/10%锌铝合金）
每种材质的上锌量不同，然而使用时间的长短也不一样

形式：网箱、网片、网卷

表面处理：包塑PE或PVC

编织工艺：三绞、五绞

编织类型：六角网

（注：特殊规格、尺寸可根据客户要求定做）

雷诺护垫价格一般在5-10元每平方米，详细的价格依据标准不同而不同，有特别的要求也可跟雷诺护垫厂家联络进行加工定做。

生产流程：原材料选取（盘条）--镀锌/镀高尔凡/PVCPE包塑--机器编织--人工剪切、组装--产品检验--包装运输。

雷诺护垫特点：

- a、结构空隙利于自然土的沉积，有利于自然长草。
- b、具有一定的延展性，适应基础变化。
- c、施工简单，人工铺设，节约施工成本。
- d、采用优质钢丝，使用寿命长。

雷诺护垫应用范围：

公路路堤、路基、路堑、桥台

铁路路堤、路基、路堑、桥台

山体滑坡、泥石流治理工程

内河港口码头、海岸防护、城市建筑中的支挡结构、河道整治工程

雷诺护垫护岸的优势：

- 1、变形能力强，能很好的适应地基的变形。
- 2、柔韧结构，不易断裂。

- 3、耐久性、经济性。
- 4、能有效地抵抗地震的冲击力。
- 5、具有透水性。
- 6、提供植被绿化美化，自然景观环境。
- 7、导入了生态环境的理论，能有效减小对环境的影响。

雷诺护垫安装步骤：

- 1、展开雷诺护垫网箱。
- 2、把两侧的网片折叠并对接。
- 3、链接处用扎丝绑扎。
- 4、相邻的网箱链接起来。
- 5、放入石块并封盖。

水利河道治理中，雷诺护垫一方面，通过治理，河流对城市的安全威胁会明显的降低，另一方面，通过治理，河道和城市的建设能够实现融合，这对于城市的统一规划来说意义非凡。雷诺护垫可以在河道治理过程中更大化的减少河道治理带来的环境生态破坏，实现治理效果的提升和生态保护的目标。