

# 路得机械液压龙门剪切机 废钢龙门剪厂家直销

产品名称	路得机械液压龙门剪切机 废钢龙门剪厂家直销
公司名称	河南路得机械设备有限公司
价格	215000.00/台
规格参数	品牌:路得机械 型号:600吨 尺寸:80*21*45
公司地址	巩义市紫荆路明泰大厦818
联系电话	0371-64138788 13623861234

## 产品详情

龙门剪切机是用于切断金属材料的一种机械设备。在轧制生产过程中，大断面的钢锭和钢坯经过轧制后，其断面变小，长度增加。为了满足后继工序和产品尺寸规格的要求，各种钢材生产工艺过程中都必须有剪切工序。剪切机的用途就是用来剪切定尺、切头、切尾、切边、切试样及切除轧件的局部缺陷等。剪切机是轧钢机械中重要的辅助设备之一，因为剪切机的能力大小，直接影响轧机生产能力能否充分发挥以及轧制生产线金属流程的平衡问题。

### 一，动力系统（主电机两台）

电机功率45KW（四台）。额定转数1440rpm .电源规格：3PH,50/60HZ

### 二，液压系统（液压油泵四台）

型号250HYCY自变量。公称排量250ml/r。

额定压力31.5MPA。

### 三，控制系统：

插装阀（主剪切、压料油缸带加速功能）。三菱PLC三菱遥控器。（可实现遥控器的开、停机，以及压盖和自动运行）

### 四，冷却系统：1，风扇冷却。（单独风冷可P L C自动控制）

2，循环泵加水冷。（油箱外另加单独的循环油系统接水冷）。（可选）

### 五，加温系统：P L C自动温控加热。

六，过滤：本机加装双磁性过滤器。（过滤器带超压报警）。可选高压磁性过滤器。

七，润滑系统：自动润滑。

八，系统工作压力参数：

1，剪切缸工作压力500 X 2（吨）。

2，压料缸工作压力：100x2（吨）。

3，推料缸工作压力：6 0（吨）。

4，门盖缸工作压力：2 5 X 8（吨）

九，系统工作压力 2 5 M P A ，高压力 3 1.5 M P A。