地毯背胶垫布

产品名称	地毯背胶垫布
公司名称	泰兴市运泽橡塑有限公司
价格	.00/个
规格参数	地毯背胶垫布:地毯背胶垫布 地毯带:地毯带 表面不沾:表面不沾
公司地址	泰兴市张桥镇汤庄村汤庄十一组31号（注册地址）
联系电话	15094327411 15161072915

产品详情

特氟龙高温布输送带是以悬浮聚四氟乙烯（俗称塑料王）乳液为原料，浸渍高性能玻璃纤维布而成的高性能，多用途的复合材料新产品。因其优异的各项性能，故被广泛应用在造纸、食品、环保、印染、服装、化工、玻璃、医药、电子、绝缘、砂轮切片、机械等领域。

特氟龙网格输送带主要性能特点1、用于低温-60°C，高温300°C之间，具有耐气候性，抗老化。经实际应用，如在250°C高温情况下连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350°C高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180°C超低温情况下不会产生龟裂，并保持原有的柔软性。

2、非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除。3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱及各种有机溶剂的腐蚀。4、尺寸稳定性好（延伸系数小于5‰）、强度高。具有良好的机械特性。5、抗弯曲疲劳，可用于较小轮径。6、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。7、防火阻燃。

8、PTFE氟树脂涂层高温布表面承受压缩负荷200kg/cm2 后基本不变形、卷缺。

9、具有独特电气绝缘性，介电常数2.6、介电损耗正切在0.0025以下。

特氟龙网格输送带应用范围

A：抗粘的内衬、垫片、蒙布和输送带；

B：根据厚度不同，用于各种烘干机械的输送带，特氟龙高温布传送带、特氟龙高温布、特氟龙高温胶带、烤盘垫片、食品输送带、封口带、微波导带、烘箱导带、复合带、硫化带、网格带、粘合机带、环带等各种耐高温输送带；

C：电气绝缘基带、隔片、垫片、衬圈。高频覆铜板，耐热包覆层，叠层基材，隔热体包扎；

D：柔性补偿器、摩擦材料、砂轮切片；

E：用于各种石油化工管道的抗腐蚀包覆，电厂废气的环保脱硫等；

F：特殊加工后可制作“防静电布”各种运动场所的顶蓬、车站亭蓬，阳伞、景观蓬；