

无锡隔音窗针对各类噪音源

产品名称	无锡隔音窗针对各类噪音源
公司名称	北塘区枫树金属门窗加工店
价格	980.00/平方米
规格参数	品牌:倍尔静 型号:88 产地:无锡
公司地址	江苏 无锡市北塘区 盛岸路（惠峰路）
联系电话	0510-83575310 15195117086

产品详情

无锡隔音窗做到有效隔音定好产品后,再注意安装细节。安装主要做到规范!窗框与窗扇在同一平面,窗扇关闭时密封胶条要紧密变形,固定玻璃与窗框间要做好密闭,窗框拼接处要做好密封等。10,第二个重要的是安装时的可见缝,如安装工人在门窗定位时打的发泡剂要足量,以及定位完成后,拿去定位块(定位木片等)后及时回填留下的缝隙。

第三是打胶,要做到一丝不苟,严丝合缝。如果你在检查安装门窗时发现漏打,少打,及时让工人补回去。

当然,无锡隔音窗安装水平度,垂直度,左右进出量是硬指标。

设计对门窗有效隔音的影响主要体现在:在高隔音需求的房间不建议用推拉窗,不建议设计过多开启扇,不建议用外露式合页的内开内倒窗等。

一些套路解析,窗纱一体不适合做隔音门窗,此处是大坑(价格=系统窗,而性能却=常规断桥铝窗。花钱买的不是性能的升级)。

文章开头提到的,门窗产品的隔音能力主要取决于密封工艺以及玻璃的选择。腔体结构,保温棉等附加只有在门窗产品本身玻璃和密封工艺做情况下,才发挥作用。

玻璃不是越厚越好(门窗系列同理),像一般的三玻两腔玻璃:5 12(A) 5 9(A) 5 可以达到 36 mm 厚,但它对低频噪音的隔绝效果不如一般的夹胶中空玻璃。17,门窗的五金件好坏关系到门窗能否密闭(以及长久密闭),所以要选品牌,同时不要单看门窗把手品牌。有些商家很刁钻,把手用好牌子,其他五金件有别的牌子凑数,要仔细检查。