

羽毛脱水机离心脱水机

产品名称	羽毛脱水机离心脱水机
公司名称	泰州市雄狮机械设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:雄狮 型号:SS752-1000 产地:泰州
公司地址	泰州市海陵区工业园
联系电话	0523 - 83703486 18796792789

产品详情

羽毛脱水机的主要部件是不锈钢内胆，内胆四周布有小孔，待脱水的衣物就放在不锈钢内胆中。电动机通过皮带带动不锈钢内胆高速旋转。于是产生很大的离心力，水分因此通过内胆上的小孔被甩出去，被收集后统一排出。一般来说，对于潮湿的衣物，脱水机工作两分钟所达到的干燥效果差不多与烘干机工作二十分钟所达到的效果相同，但是，脱水机无法彻底干燥衣物。所以，一种节约时间和能源的做法是，对潮湿的衣物先进行脱水操作，脱完水后再进行烘干操作。

的结构特点

- 1、羽毛脱水机均为三足悬摆式结构，可有效减轻因转鼓内载重不平衡而在运转时产生的地脚振动。
- 2、外壳由不锈钢或钢铁材料制成，转鼓均为不锈钢板制成，笼底座，底盘均为铸铁材料，出水管在底盘下方。
- 3、主轴采用优质钢材经过热处理精加工而成。
- 4、传动部分采用三角胶带传动，由电机直接带动离心式起步轮，可使机器缓步起动，逐步达到设计转速，以保证机器运转平稳。
- 5、机器内有制动开合臂，制动性能好，能使机器迅速停转。

使用操作说明

- 1、将需脱水的洗涤物均匀平整地放入转毂内，注意平衡、不超载。
- 2、开动电机约经90秒钟，机器到达正常运转速度，出水管开始大量流出洗涤液。
- 3、机器运转约8-10分钟，出水管基本无洗涤液外流，即可切断电源，过1-2分钟，分几次慢慢制动开合臂刹车，机器停转。

操作注意事项

- 1、操作者必须熟悉机器的结构、性能和操作方法。
- 2、开车前先转动转毂数转，检查转毂运转情况。
- 3、加料应均匀分布，以免偏重过大造成机器振动过大。
- 4、正常运转时，切勿制动开合臂，以免损坏兰令带及其他零件。
- 5、顶盖上切勿放置任何物品，以免开车后发生意外事故。
- 6、运转时一旦发现异常现象，应立即切断电源，刹车停机检查。
- 7、机器必须定期检修，加注润滑剂，每半年至少检修一次。
- 8、机器运转必须按hongjiantou所示顺时针方向旋转。