

(PCABS德国科思创) 中国一级代理商

产品名称	(PCABS德国科思创) 中国一级代理商
公司名称	上海市达双贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	科思创总代理商:科思创总代理商 FR2000:FR3000 德国:德国
公司地址	上海市奉贤区
联系电话	13818489196

产品详情

PC/ABS德国科思创中国一级代理商,PCABS德国科思创代理商 ,

(PCABS德国科思创) 中国一级代理商 专业代理经销 (德国拜耳科思创) PC,TPU,PC/ABS , 德国拜耳科思创总代理商现货供应国内市场 , 批发价格 !

德国科思创Bayblend PC/ABS工程塑料Bayer产品

Bayblend PC/ABS T45

Bayblend PC/ABS T65

Bayblend PC/ABS T85

Bayblend PC/ABS KU2-1580

Bayblend PC/ABS DP 3008

Bayblend PC/ABS DP 3021

Bayblend PC/ABS DP T50

Bayblend PC/ABS DP T90

Bayblend PC/ABS DP W65

Bayblend PC/ABS DP2-1500

Bayblend PC/ABS FR 110

Bayblend PC/ABS FR2000

Bayblend PC/ABS FR2010

Bayblend PC/ABS FR3000

Bayblend PC/ABS FR3001

Bayblend PC/ABS FR3002

Bayblend PC/ABS FR3005

Bayblend PC/ABS FR3005HF

Bayblend PC/ABS FR3010

Bayblend PC/ABS FR3030

Bayblend PC/ABS FR 86

Bayblend PC/ABS FR90

Bayblend PC/ABS KU2-1500

Bayblend PC/ABS R-T60

Bayblend PC/ABS SF 1443

Bayblend PC/ABS T45

Bayblend PC/ABS T65

Bayblend PC/ABS T85

Bayblend PC/ABS T45 PG

Bayblend PC/ABS T65 XF

Bayblend PC/ABS T85 XF

Bayblend PC/ABS T88-2N

Bayblend PC/ABS T88-4N

Bayblend PC/ABS DP 3008 HR

Bayblend PC/ABS DP ET 1100

Bayblend PC/ABS DP FR 3006

Bayblend PC/ABS DP FR 3011

Bayblend PC/ABS DP FR 3020

Bayblend PC/ABS DP T50 BBS083

Bayblend PC/ABS DP T88 Plus

Bayblend PC/ABS DP T90 HT

Bayblend PC/ABS DP T95 MF

Bayblend PC/ABS DP W85 XF

Bayblend PC/ABS DP WP65 BBS084

Bayblend PC/ABS FR 3000 HI

Bayblend PC/ABS KU 1-1446

Bayblend PC/ABS KU 2-1446

Bayblend PC/ABS KU 2-1473

Bayblend PC/ABS KU 2-1514

Bayblend PC/ABS KU 2-1522

Bayblend PC/ABS R-FR 390

Bayblend PC/ABS R-FR 390

Bayblend PC/ABS R-FR 610

Bayblend PC/ABS R-FR 610

Bayblend PC/ABS R-T 60

Bayblend PC/ABS T 88-2N

Bayblend PC/ABS T 88-4N

Bayblend PC/ABS DP T88 GF-10

Bayblend PC/ABS DP T88 GF-20

Bayblend 聚碳酸酯（PC+ABS丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物组合），表现出一种性能优良的平衡混合物，最明显的是高韧性 – 即使在寒冷的气温 –、刚性、尺寸稳定性、优良的抗蠕变性、低吸湿性和耐热性好。

Bayblend (PC/ABS丙烯腈-丁二烯-苯乙烯) 共混物包括通用阻燃、增强和非增强, 以及针对特定应用的专用牌号, 如电镀、金属表面处理。

独特的组合提供了一个理想的机械和热性能, 加固电器, 汽车和运输, 电气, 消费产品, 医疗, 电子、IT、通信应用

阻燃等级提供良好的流动性能, 特别适用于薄壁应用必须满足严格的阻燃标准和热的要求。

bayblend 阻燃等级通常通过灼热丝测试IEC 60695-2, 甚至在960°C和1毫米的一些人。

UL 94等级是对它在世界上最重要的可燃性分类, 电气和电子行业。Bayblend 对于可能的最小壁厚阻燃等级 (从最小的0.75毫米到1.5毫米, 根据等级), 满足UL 94和最高级别的“要求” - 定性。

PC/ABS主要特点:

即使在低温高韧性

耐热可达142°C (维卡B / 120)

高尺寸精度和稳定性

良好的涂装

良好的流动性

汽车内饰排放低

优良的阻燃等级:

广泛的产品组合

锑/氯/溴自由

没有榨汁或板边加工.