

## AA通用单双杠厂家

产品名称	AA通用单双杠厂家
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	1290.00/付
规格参数	胜川:杠面长度3.5米 SC--337:升降高度1.25--1.65 河北沧州盐山杨集工业开发区:重量145公斤
公司地址	河北 沧州市新华区 盐山杨集
联系电话	15166965207 13930797394

## 产品详情

AA通用单双杠厂家，河北胜川通用单双杠价格，通用双杠，通用单杠13930797394

单杠结构：两根支撑立柱水平支撑一根圆杠（圆杠直径保持不变）组成单杠。

支撑立柱竖立在地面上，下面有底盘。用四根绳索（直径至多为1厘米）将单杠拉成直立，四根绳索和地面的四个地钩相连。AA通用单双杠厂家，河北胜川通用单双杠价格，通用双杠，通用单杠139307973

94 尺寸：单杠直径 2.8厘米 允许误差 $\pm 0.01$ 厘米 两个连接点之间的距离 240厘米 允许误差 $\pm 1$ 厘米

套节之间的距离 至少为200厘米 允许误差 $\pm 1$ 厘米 从地面开始测量到单杠顶端的距离275厘米

允许误差 $\pm 1$ 厘米AA通用单双杠厂家，河北胜川通用单双杠价格，通用双杠，通用单杠13930797394

地钩间的距离：横向 550厘米 允许误差 $\pm 5$ 厘米 纵向 400厘米 允许误差 $\pm$

5厘米AA通用单双杠厂家，河北胜川通用单双杠价格，通用双杠，通用单杠13930797394 功能特性：调节

必须能通过高度调节增加5厘米的高度。单杠必须有弹性，保证不能折断。弹性不仅来自杠子，器械整

体也有弹性。这就是地板钩、支撑立柱、钢绳的安装和拉紧度必须严格遵守要求、保证统一弹性的原因

。杠子和支撑立柱之间必须通过活结相连，以保证有效的弹性。

杠子必须允许在上面做转体和滑行动作，同时不易打滑。

整个器械必须是稳固的。在使用时，支撑立柱不能移动或摆动。

在使用时，杠子和拉紧绳索不能产生干扰声音。使用的材料最好纤细，不能妨碍视线。AA通用单双杠厂

家，河北胜川通用单双杠价格，通用双杠，通用单杠13930797394 颜色：杠子保持磨光钢铁的自然颜色。

其余部分的颜色或设计由生产商自行决定。在特定的比赛中，国际体操联合会可以指定颜色。