

供应二手优质GZG管束干燥机、内管不锈钢材质

产品名称	供应二手优质GZG管束干燥机、内管不锈钢材质
公司名称	梁山赛诺二手设备购销部
价格	320000.00/个
规格参数	品牌:宜淀 干燥面积:600 蒸发量:1100kg
公司地址	梁山县拳铺镇西戴庄村
联系电话	0537-7601592 15853777780

产品详情

梁山赛诺二手设备购销部

全国供应二手优质GZG管束干燥机、内管不锈钢材质、干燥机、欢迎选购

GZG管束干燥机

管束干燥机的工作原理

管束干燥机利用热传导和热辐射原理，蒸汽在管束内与物料呈逆流方式，物料在呈负压的封闭腔内通过管束上的铲子搅拌和推动，由进料端向出料端移动，一部分成品物料通过卸料槽到卸料螺旋，经排料关风机排出。另一部分成品物料通过返料关风机到混料螺旋经输送搅拌机与湿物料充分搅拌混合，降低原始湿物料的含水量，从而达到干燥机的理想工作条件。广泛应用于轻工、化工等行业不同比重、粘度、含水量大的颗粒状，纤维状、粉状的松散物料。

管束干燥机的特点

1)采用间接加热接触式干燥机，即可顺流干燥也可逆流干燥。

(2)动力消耗低，热耗低。热源为蒸汽。电耗、汽耗均达到国外同类产品的先进水平，每蒸发1公斤水仅需要 1.4 ~ 1.8 公斤蒸汽。

(3)通过排料槽中的隔板来控制物料在机内的物料量和干燥的时间，可干燥高水份物料，干燥弹性大。

- (4)该机附加配套设备少，占地面积小,工艺紧凑，受磨损件极少。
- (5)管束安装在固定的轴承上，并配有独立的基础框架，便于安装运输。
- (6)物料在呈负压状态的封闭腔内被干燥，作业环境清洁，无污染，噪音低